



NUMINOS

encastré de plafond intérieur, 20°, blanc/chrome, LED, 3000K

NUMINOS® est le système d'éclairage le plus coordonné de chez SLV. Il allie la fonction, le design et la technologie. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous vivez mille possibilités de conception d'éclairage. Cela inclut également le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE DL M qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. Le plafonnier encastré peut séduire avec une consommation de 17,55 watts, une intensité lumineuse de 1 550 lumens, une température de couleur de 3 000 Kelvin et un indice de rendu des couleurs élevé supérieur à 90. Vous pouvez alors l'installer en un tour de main. Qu'attendez-vous pour choisir la diversité modulaire de SLV ?

INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1003879
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP 20 / IP 44
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	III
Puissance en watts	17.55 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Lumen	1550 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	20 °
Coloris	blanc
IRC	90
UGR ≤	19
Données LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct

Source Lumineuse

791822	
--------	---

Accessoires

1004792	NUMINOS , diffuseur satiné, intérieur, II
1004069	Alimentation LED , intérieur, blanc, 500mA, 29W
1004064	Alimentation LED , intérieur, blanc, 500/600/700mA, 21-29,5W
1006459	Driver Bridge LED , 42W, 500mA pour NUMINOS®, interface radio pour module RF, DALI inclus
1004054	Alimentation LED , intérieur, blanc, 500mA, 20W, variable Triac
1006139	Numinos® S Bague de réduction , rond, 160/100 mm, noir
1006454	Module RF Casambi pour driver Bridge LED , single color
1004793	NUMINOS , diffuseur nid d'abeille, intérieur, II, noir
1006199	Module RF Zigbee pour driver Bridge LED DALI , single color
1006140	Numinos® S Bague de réduction , rond, 160/100 mm, blanc
1006142	Numinos® S Bague de réduction , carré, 160/100 mm, blanc
1004790	NUMINOS , diffuseur ellipse, intérieur, II, transparent
1004791	NUMINOS , diffuseur prisme, intérieur, II, transparent
1006141	Numinos® S Bague de réduction , carré, 160/100 mm, noir

Risk Group	1
Hauteur	6.8 cm
Diamètre	10.5 cm
Poids net	0.24 kg
Poids brut	0.28 kg
Forme de découpe	rond
Profondeur d'encastrement	7.5 cm
Diamètre d'encastrement	9 cm
Page du BIG WHITE	87