



NUMINOS

encastré de plafond intérieur, 40°, blanc, LED, 3000K

Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la technique, le design et la fonctionnalité comme aucun autre système. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous pouvez expérimenter mille possibilités de conception d'éclairage. Comme avec le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE DL M qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Ainsi, vous créez un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. Pour cela, le plafonnier encastré peut séduire avec une consommation de 17,55 watts, une intensité lumineuse de 1 600 lumens, une température de couleur de 3 000 Kelvin et un indice de rendu des couleurs élevé supérieur à 90. Vous pouvez alors l'installer en un tour de main. Quand vous déciderez-vous pour NUMINOS® de chez SLV ?

INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--|----------------|
| Réf. | 1003881 |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1 |
| Code IP | IP 20 / IP 44 |
| Classe de résistance aux chocs | IK 02 |
| Résistance aux chocs | 0.2 Joule |
| Montage | Encastrement |
| Détails de montage | Plafond |
| Courant / tension secondaire | 500 mA |
| Classe de protection | III |
| Puissance en watts | 17.55 W |
| Température ambiante minimale | -20 °C |
| Température ambiante maximale | 40 °C |
| Lumen | 1600 lm |
| Température de couleur | 3000 Kelvin |
| Angle de rayonnement | 40 ° |
| Coloris | blanc |
| IRC | 90 |
| UGR ≤ | 22 |
| Données LXXBXX | L80B50 |
| Durée de vie | 50000 h |
| Répartition de l'intensité lumineuse | rotosymétrique |
| Sortie lumineuse | direct |

Source Lumineuse

| | |
|--------|---|
| 791822 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|---------|---|
| 1004792 | NUMINOS , diffuseur satiné, intérieur, II |
| 1004069 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 500mA, 29W |
| 1004064 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 500/600/700mA, 21-29,5W |
| 1006459 | Driver Bridge LED , 42W, 500mA pour NUMINOS®, interface radio pour module RF, DALI inclus |
| 1004054 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 500mA, 20W, variable Triac |
| 1006139 | Numinos® S Bague de réduction , rond, 160/100 mm, noir |
| 1006454 | Module RF Casambi pour driver Bridge LED , single color |
| 1004793 | NUMINOS , diffuseur nid d'abeille, intérieur, II, noir |
| 1006199 | Module RF Zigbee pour driver Bridge LED DALI , single color |
| 1006140 | Numinos® S Bague de réduction , rond, 160/100 mm, blanc |
| 1006142 | Numinos® S Bague de réduction , carré, 160/100 mm, blanc |
| 1004790 | NUMINOS , diffuseur ellipse, intérieur, II, transparent |
| 1004791 | NUMINOS , diffuseur prisme, intérieur, II, transparent |
| 1006141 | Numinos® S Bague de réduction , carré, 160/100 mm, noir |

| | |
|---------------------------|---------|
| Risk Group | 1 |
| Hauteur | 6.8 cm |
| Diamètre | 10.5 cm |
| Poids net | 0.25 kg |
| Poids brut | 0.29 kg |
| Forme de découpe | rond |
| Profondeur d'encastrement | 7.5 cm |
| Diamètre d'encastrement | 9 cm |
| Page du BIG WHITE | 87 |