



NUMINOS® DL M

plafonnier encastré à LED indoor blanc / blanc 3000 K 55 °

Design, technologie et fonctionnalité à la perfection: NUMINOS est le système de luminaires de SLV tout en un. Découvrez des milliers d'aménagements lumineux avec les différents downlights et spotlights. Il en va de même pour NUMINOS® DL M qui, sous forme de plafonnier encastré, séduit avec la meilleure qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage harmonieux, moderne et compacte qui met les objets de la pièce en évidence. Le plafonnier encastré séduit avec une puissance de 17,55 watts, une intensité lumineuse de 1600 lumens, une température de couleur de 3000 kelvins et un indice de rendu des couleurs de 90. L'installation se fait ensuite en un tour de main. Quand allez-vous vous décider pour la diversité modulaire de SLV?

INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--|----------------|
| N° art. | 1003884 |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1 |
| Code IP | IP 20 / IP 44 |
| Classe de résistance aux chocs | IK 02 |
| Résistance au choc | 0.2 Joule |
| Montage | Encastré |
| Infos de montage | Plafond |
| Courant / tension secondaire | 500 mA |
| Indice de protection | III |
| Wattage | 17.55 W |
| Température ambiante min. | -20 °C |
| Température ambiante max. | 40 °C |
| Lumen | 1600 lm |
| Température de couleur | 3000 Kelvin |
| Angle faisceau | 55 ° |
| Coloris | blanc |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 22 |
| Caractéristiques LXXBXX | L80B50 |
| Durée de vie | 50000 h |
| Répartition de l'intensité lumineuse | rotosymétrique |
| Faisceau lumineux | direct |

Source Lumineuse

| | |
|--------|---|
| 791822 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|---------|--|
| 1004792 | NUMINOS® M , diffuseur Frosted |
| 1004069 | Driver LED , 29W 500mA |
| 1004064 | Driver LED , 21-29,5 W 500 / 600 / 700 mA |
| 1006459 | Driver LED-Bridge , 42 W, 500 mA pour NUMINOS®, avec interface radio pour le module RF, DALI |
| 1004054 | Driver LED , 20 W 500 mA PHASE |
| 1006139 | Numinos® S Bague de réduction , rond 160/100 mm noir |
| 1006454 | Module RF Casambi pour driver LED Bridge , single color |
| 1004793 | NUMINOS® M , diffuseur Wabe |
| 1006199 | Module RF Zigbee pour driver LED Bridge DALI , single color |
| 1006140 | Numinos® S Bague de réduction , rond 160/100 mm blanc |
| 1006142 | Numinos® S Bague de réduction , d'angle 160/100 mm blanc |
| 1004790 | NUMINOS® M , diffuseur Ellipse |
| 1004791 | NUMINOS® M , diffuseur Prisma |
| 1006141 | Numinos® S Bague de réduction , d'angle 160/100 mm noir |

| | |
|---------------------------|----------|
| Risk Group | 1 |
| Hauteur | 6.8 cm |
| Diamètre | 10.5 cm |
| Poids net | 0.248 kg |
| Poids brut | 0.29 kg |
| Forme de la découpe | rond |
| Profondeur d'encastrement | 7.5 cm |
| Diamètre d'encastrement | 9 cm |
| BIG WHITE, page | 87 |