



NUMINOS® DL M

notranja LED vgradna stropna svetilka, bela/bela 3000 K 55°

NUMINOS je odlično usklajen sistem razsvetljave podjetja SLV, ki združuje funkcionalnost, dizajn in tehniko. Z različnimi reflektorji downlight in spotlight poskrbite za tisoče svetlobnih možnosti. Sem spada tudi svetilka NUMINOS® DL M, ki se kot vgradna stropna svetilka ponaša z visoko kakovostjo obdelave in svetlobe. To je idealna izbira za usklajeno, moderno in prostorsko ekonomično osvetlitev, ki poudarjeno osvetli predmete ali celoten prostor. Obenem pa se stropna vgradna svetilka ponaša še s svetlobnim tokom v vrednosti 17,55 vatov, svetlobno močjo 1600 lumnov, temperaturo barve 3000 kelvinov in indeksom barvne reprodukcije, višjim od 90. Svetilko lahko namestite z ročnim izvijačem. Kdaj se boste odločili za modularno raznolikost svetil SLV?

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1003884
Število različnih svetlobnih rež	1
IP koda	IP 20 / IP 44
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Sekundarni tok / napetost	500 mA
Zaščitni razred	III
El. moč	17.55 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Lumini	1600 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	55 °
Barva	bela
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX podatki	L80B50
Življenjska doba	50000 h
Razporeditev svetilnosti	simetrično vrtenje
Svetenje	neposredno

Svetlobnega Vira

791822	
--------	---

Dodatki

1004792	NUMINOS® M , difuzor Frosted
1004069	LED gonilnik , 29W 500-mA
1004064	LED gonilnik , 21-29,5W 500/600/700mA
1006459	LED Bridge gonilnik , 42 W za NUMINOS®, 500 mA, z režo za oddajanje za RF-modul, DALI
1004054	LED gonilnik 20W 500mA PHASE
1006139	Numinos® S Reducirni obroč , okrogel 160/100 mm črn
1006454	RF modul Casambi za LED Bridge gonilnik , enojna barva
1004793	NUMINOS® M , difuzor Wabe
1006199	RF modul Zigbee za LED Bridge gonilnik DALI , enojna barva
1006140	Numinos® S Reducirni obroč , okrogel 160/100 mm bel
1006142	Numinos® S Reducirni obroč , oglat 160/100 mm bel
1004790	NUMINOS® I , difuzor El-lipse
1004791	NUMINOS® M , difuzor Prizma
1006141	Numinos® S Reducirni obroč , oglat 160/100 mm črn

Risk Group	1
Višina	6.8 cm
Premer	10.5 cm
Neto teža	0.248 kg
Bruto teža	0.29 kg
Oblika izreza	okrogla
Globina vgradnje	7.5 cm
Premer vgradnje	9 cm
BIG WHITE Stran	87