




NUMINOS® DL M

Indoor LED Deckeneinbauleuchte schwarz/schwarz
4000K 40°

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® DL M Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstrom von 1600 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1003892
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP20/IP44
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Schlagfestigkeit	0,2 Joule
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Sekundär Strom / Spannung	500 mA
Schutzklasse	III
Wattage	17.55 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Lumen	1600 lm
Lichtfarbtemperatur	4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	40 °
Farbe	schwarz
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX Daten	L80B50
Lebensdauer	50000 h
Lichtstärkeverteilung	rotationssymmetrisch
Lichtaustritt	direkt

Lichtquelle

791825		
Zubehör		
1004792	NUMINOS® M , Diffusor Frosted	
1004069	LED Treiber , 29W 500-mA weiß	
1004064	LED Treiber , 21-29,5W 500/600/700mA	
1006459	LED-Bridge-Treiber , 42-W, 500mA für NUMINO-S®, inklusive Funk-schnittstelle für RF Modul, DALI	
1004054	LED Treiber , 20W 500-mA PHASE weiß	
1006139	Numinos® S Reduzier-ring , rund 160/100mm schwarz	
1006454	RF Modul Casambi für LED-Bridge-Treiber , single color	
1004793	NUMINOS® M , Diffusor Wabe	
1006199	RF Modul Zigbee für DALI LED-Bridge-Treiber , single color	
1006140	Numinos® S Reduzier-ring , rund 160/100mm weiß	
1006142	Numinos® S Reduzier-ring , eckig 160/100mm weiß	
1004790	NUMINOS® M , Diffusor Ellipse	
1004791	NUMINOS® M , Diffusor Prisma	
1006141	Numinos® S Reduzier-ring , eckig 160/100mm schwarz	