



NUMINOS® DL M

vnitřní LED zápusné stropní svítidlo bílá/černá 4000 K 20°

Světelný systém NUMINOS od SLV v sobě dokonale spojuje funkčnost, design a technologii. S rozmanitými downlighty a spotlighty pak můžete vyzkoušet tisíce možností designu osvětlení. Patří sem třeba zápusné stropní svítidlo NUMINOS® DL M, které zaujme tou nejvyšší kvalitou zpracování a světla. Je ideální pro harmonické, moderní a prostorově úsporné osvětlení, které zaměřuje pozornost na jednotlivé objekty či celý prostor. Zápusné stropní svítidlo může přesvědčit spotřebou energie 17,55 W, intenzitou světla 1600 lumenů, teplotou barev 4000 K a vysokým indexem podání barev nad 90. Montáž pak zvládnete raz dva. Kdypak se rozhodnete pro NUMINOS® od SLV?

TECHNICKÁ DATA

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Č. výrobku | 1003901 |
| Počet různých výstupů světla | 1 |
| Kód IP | IP 20 / IP 44 |
| Třída rázové pevnosti | IK 02 |
| Rázová pevnost | 0.2 Joule |
| Montáž | Montáž |
| Podrobnosti montáže | Strop |
| Sekundární proud / napětí | 500 mA |
| Třída ochrany | III |
| Příkon | 17.55 W |
| Minimální teplota prostředí | -20 °C |
| Maximální teplota prostředí | 40 °C |
| Lumen | 1600 lm |
| Teplota barvy světla | 4000 Kelvin |
| Úhel záření | 20 ° |
| Barva | bílá |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| Data LXXBXX | L80B50 |
| Životnost | 50000 h |
| Svítivost | rotačně symetrický |
| Výstup světla | přímé |

Světelného Zdroje

| | |
|--------|---|
| 791825 |  |
|--------|---|

Příslušenství

| | |
|---------|---|
| 1004792 | NUMINOS® M , difuzér Frosted |
| 1004069 | LED driver , 29W 500mA |
| 1004064 | LED driver , 21–29,5 W 500/600/700 mA |
| 1006459 | Můstkový LED driver , 42 W, 500 mA pro NUMINOS®, včetně radiofrekvenčního rozhraní pro modul RF, DALI |
| 1004054 | LED driver , 20 W 500 mA PHASE |
| 1006139 | Numinos® S Redukční kroužek , kulatý 160/100 mm černý |
| 1006454 | Modul RF Casambi pro můstkový LED driver , jednobarevný |
| 1004793 | NUMINOS® M , difuzér Wabe |
| 1006199 | Modul RF Zigbee pro můstkový DALI LED driver , jednobarevný |
| 1006140 | Numinos® S Redukční kroužek , kulatý 160/100 mm bílý |
| 1006142 | Numinos® S Redukční kroužek , hranatý 160/100 mm bílý |
| 1004790 | NUMINOS® M , difuzér Ellipse |
| 1004791 | NUMINOS® M , difuzér Prisma |
| 1006141 | Numinos® S Redukční kroužek , hranatý 160/100 mm černý |

| | |
|------------------|---------|
| Risk Group | 1 |
| Výška | 6.8 cm |
| Průměr | 10.5 cm |
| Hmotnost netto | 0.24 kg |
| Celková hmotnost | 0.28 kg |
| Tvar výřezu | kulaté |
| Vestavná hloubka | 7.5 cm |
| Vestavný průměr | 9 cm |
| BIG WHITE strana | 87 |