



NUMINOS® DL M

indoor led plafondbouwarmatuur wit/chroom 4000K 20°

Het NUMINOS armatuursysteem van SLV combineert functie, design en technologie op perfecte wijze. Met een verscheidenheid aan downlights en spots, kunt u duizend verlichtingsontwerpmogelijkheden ervaren. Daartoe behoort ook NUMINOS® DL M, die overtuigt als plafondbouwarmatuur met de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor discrete, moderne en ruimtebesparende verlichting die de aandacht vestigt op voorwerpen of de ruimte. De plafondbouwarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 17,55 watt, een lichtsterkte van 1660 lumen, een kleurtemperatuur van 4000 Kelvin en een hoge kleurweergave-index van meer dan 90. De eenvoudige installatie is dan nog slechts een formaliteit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV? Modulaire diversiteit wacht op u.

TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Art.nr. | 1003903 |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1 |
| IP-code | IP 20 / IP 44 |
| Schokbestendigheidsklasse | IK 02 |
| Schokbestendigheid | 0.2 Joule |
| Montage | inbouw |
| Montagebeschrijving | plafond |
| Secundaire stroom/spanning | 500 mA |
| Beschermingsklasse | III |
| Wattage | 17.55 W |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C |
| Lumen | 1660 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 4000 Kelvin |
| Stralingshoek | 20 ° |
| Kleur | wit |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| LXXBXX-gegevens | L80B50 |
| Levensduur | 50000 h |
| Lichtsterkteverdeling | rotatiesymmetrisch |
| Lichtuitlaat | direct |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 791825 |  |
|--------|---|

Toebehooren

| | |
|---------|--|
| 1004792 | NUMINOS® M , diffusor mat |
| 1004069 | Led driver , 29W 500mA |
| 1004064 | Led driver , 21-29,5W 500/600/700mA |
| 1006459 | led-bridge-driver , 42W, 500mA voor NUMINOS®, met radio-interface voor RF-module, DALI |
| 1004054 | led driver , 20W 500mA PHASE |
| 1006139 | Numinos® S Reductiering , rond 160/100mm zwart |
| 1006454 | RF-module Casambi voor DALI led-bridge-driver , single color |
| 1004793 | NUMINOS® M , diffusor honingraat |
| 1006199 | RF-module Zigbee voor DALI led-bridge-driver , single color |
| 1006140 | Numinos® S Reductiering , rond 160/100mm wit |
| 1006142 | Numinos® S Reductiering , hoekig 160/100mm wit |
| 1004790 | NUMINOS® M , diffusor ellips |
| 1004791 | NUMINOS® M , diffusor prisma |
| 1006141 | Numinos® S Reductiering , hoekig 160/100mm zwart |

| | |
|------------------|---------|
| Risk Group | 1 |
| Hoogte | 6.8 cm |
| Diameter | 10.5 cm |
| Nettogewicht | 0.24 kg |
| Brutogewicht | 0.28 kg |
| Uitsparingsvorm | rond |
| Inbouwdiepte | 7.5 cm |
| Inbouwdiameter | 9 cm |
| BIG WHITE pagina | 87 |