



NUMINOS® DL M

Innendørs LED innfelt spotlight hvit/krom 4000 K 40°

NUMINOS armatursystem fra SLV forener teknologi, design og funksjonalitet som intet annet. Slik kan du med forskjellige down- og spotlister oppleve tusen muligheter for lysdanning. Til dem hører også NUMINOS® DL M innfelt takarmatur, som er attraktiv grunnet beste kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en harmonisk, moderne og plassbesparende belysning som fremhever objekter eller rommet. Der kan den innfalte takarmaturen overbevise med en ytelseseffekt av 17,55 watt, lysstyrke av 1660 lumen, fargetemperatur av 4000 Kelvin og den gode indeksen for fargegjengivelse på over 90. Montering gjør du så i en håndvending. Når vil du bestemme deg for NUMINOS fra SLV – det modulære mangfoldet venter på deg.

TEKNISKE DATA

Art.nr.	1003906
EL nummer	3215952
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP 20 / IP 44
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekundær strøm / spenning	500 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	17.55 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Lysytelse	1660 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	40 °
Farge	hvit
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX-data	L80B50
Levetid	50000 h
Lysstyrkefordeling	rotasjonssymmetrisk

Lyskilde

791825	
--------	---

Tilbehør og lyspæreanbefaling

1004792	NUMINOS® M , Diffusor Frostet/matt
1004069	LED-Driver , 29W 500mA
1004064	LED-Driver , 21-29, 5 W 500/600/700 mA
1006459	LED-Driver , 42W, 500-mA for NUMINOS®, med trådløst grensesnitt for RF-modul, DALI
1004054	LED-Driver , 20 W 500 mA PHASEDIM, FA-SEAVSNITT DIM (NUMINOS downlight)
1006139	Numinos® S reduseringsring , rund 160/100 mm sort
1006454	RF-modul Casambi for LED-Bridge-driver , én farge
1004793	NUMINOS® M , Diffusor Bikubefilter
1006199	RF-modul Zigbee for DALI LED-Driver , én farge
1006140	Numinos® S reduseringsring , rund 160/100 mm hvit
1006142	Numinos® S reduseringsring , firkantet 160/100 mm hvit
1004790	NUMINOS® M , Diffusor Ellipse
1004791	NUMINOS® M , Diffusor Prisma
1006141	Numinos® S reduseringsring , firkantet 160/100 mm sort

Lysåpning	direkte
Risikogruppe	1
Høyde	6.8 cm
Diameter	10.5 cm
Nettvekt	0.24 kg
Bruttvekt	0.28 kg
Utsnittsforn	rund
Innfellingsdybde	7.5 cm
Innfellingsdiameter	9 cm
BIG WHITE side	87