




NUMINOS® DL M

Innendørs LED innfelt spotlight hvit/sort 4000 K 55°

NUMINOS armatursystem fra SLV forener teknologi, design og funksjonalitet som intet annet. Slik kan du med forskjellige down- og spotlights oppleve tusen muligheter for lysdanning. Til dem hører også NUMINOS® DL M innfelt takarmatur, som er attraktiv grunnet beste kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en diskret, moderne og plass-besparende belysning som setter fokus på objekter eller rommet. Den innfelte takarmaturen overbeviser med en ytelseseffekt av 17,55 watt, lysstyrke av 1600 lumen, fargetemperatur av 4000 Kelvin og en indeks for fargegjengivelse på 90. Monteringen gjør du så i en håndvending. Når vil du bestemme deg for NUMINOS fra SLV – det modulære mangfoldet venter på deg.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1003907
EL nummer	3215935
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP20/IP44
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Sekundær strøm / spenning	500 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	17.55 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Lysytelse	1600 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	55 °
Farge	weiss2schwarz
CRI	90
UGR ≤	22
Levetid	50000 h
Lysstyrkefordeling	rotasjonssymmetrisk
Lysåpning	direkte
Risikogruppe	1
Høyde	6.8 cm

Lyskilde

791825	
--------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1004792	NUMINOS® M , Diffusor Frosted/matt
1004069	LED-Driver , 29 W 500 mA DALI
1004064	LED-Driver , 21-29, 5 W 500/600/700 mA
1006459	LED-Driver , 42 W, 500 mA for NUMINOS®, med trådløst grensesnitt for RF-modul, DALI
1004054	LED-Driver , 20 W 500 mA PHASEDIM, FA- SEAVSNITT DIM (NUMI- NOS downlight)
1006139	Numinos® S reduserings- ring , rund 160/100 mm sort
1006454	RF-modul Casambi for LED-Bridge-driver , én farge
1004793	NUMINOS® M , Diffusor Bikubefilter
1006199	RF-modul Zigbee for DA- LI LED-Driver , én farge
1006140	Numinos® S reduserings- ring , rund 160/100 mm hvit
1006142	Numinos® S reduserings- ring , firkantet 160/100 mm hvit
1004790	NUMINOS® M , Diffusor Ellipse
1004791	NUMINOS® M , Diffusor Prisma
1006141	Numinos® S reduserings- ring , firkantet 160/100 mm sort

Diameter	10.5 cm
Nettovekt	0.242 kg
Bruttovekt	0.28 kg
Utsnittsform	rund
Innfellingsdybde	7.5 cm
Innfellingsdiameter	9 cm
BIG WHITE side	73