



NUMINOS® DL L

indoor led plafondbouwarmatuur zwart/wit 2700K 20°

Design, technologie en functie in perfectie: NUMINOS is het armatuursysteem van SLV dat alles combineert. De verschillende downlights en spots maken duizend verlichtingsmogelijkheden mogelijk. Ook met de NUMINOS® DL L plafondbouwarmatuur, die overtuigt door de beste afwerking en lichtkwaliteit. Ideaal voor discrete, moderne en ruimtebesparende verlichting die voorwerpen of de ruimte accentueert. De plafondbouwarmatuur kan overtuigen met een opgenomen vermogen van 25,41 watt, een lichtsterkte van 2250 lumen, een kleurtemperatuur van 2700 Kelvin en een hoge kleurweergave-index van meer dan 90. De installatie is dan ook nog een fluitje van een cent. Wanneer kiest u voor de modulaire variant van SLV?

TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1003914
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP 20 / IP 44
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Schokbestendigheid	0.2 Joule
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
Secundaire stroom/spanning	700 mA
Beschermingsklasse	III
Wattage	25.41 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Lumen	2250 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	20 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX-gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtuitlaat	direct

Lichtbron

791800	
--------	---

Toebehooren

1004062	Led driver , 21-29,5W 500/600/700mA
1004795	NUMINOS® L , diffusor prisma
1004796	NUMINOS® L , diffusor mat
1006143	Numinos® M Reductie- ring , rond 240/120mm zwart
1006460	led-bridge-driver , 42W, 700mA voor NUMINOS®, met radio-interface voor RF-module, DALI
1004794	NUMINOS® L , diffusor ellips
1006146	Numinos® M Reductie- ring , hoekig 240/120mm wit
1006454	RF-module Casambi voor DALI led-bridge-driver , single color
1006144	Numinos® M Reductie- ring , rond 240/120mm wit
1006199	RF-module Zigbee voor DALI led-bridge-driver , single color
1004070	Led driver , 40W 700mA DALI
1006145	Numinos® M Reductie- ring , hoekig 240/120mm zwart
1004797	NUMINOS® L , diffusor honingraat
1004065	led driver , 30W 700mA

Risk Group	1
Hoogte	8.5 cm
Diameter	13 cm
Nettogewicht	0.465 kg
Brutogewicht	0.525 kg
Uitsparingsvorm	rond
Inbouwdiepte	9 cm
Inbouwdiameter	11.7 cm
BIG WHITE pagina	87