



NUMINOS® DL L

комнатный светодиодный встраиваемый в потолок светильник, черный/белый 2700K, 20°

NUMINOS® - это идеально скоординированная система освещения от SLV, сочетающая в себе функциональность, дизайн и технологии. Вы можете попробовать тысячи вариантов дизайна освещения, используя различные направленные и точечные светильники. Также встраиваемый потолочный светильник NUMINOS® MOVE DL L впечатляет лучшим качеством изготовления и качеством света. Идеально подходит, чтоб собрать гармоничное, современное и компактное освещение, которое акцентирует внимание на объектах или помещении. Встраиваемый потолочный светильник отличается потребляемой мощностью 25,41 Вт, интенсивностью света 2250 люмен, цветовой температурой 2700 К и хорошим индексом цветопередачи более 90. Установку можно завершить в кратчайшие сроки. Когда вы решите приобрести продукцию компании SLV?

Технические характеристики

| | |
|---|--|
| Тов. № | 1003914 |
| Количество различных источников света | 1 |
| IP Code | IP 20 / IP 44 |
| Класс ударопрочности | IK 02 |
| Ударопрочность | 0.2 Joule |
| Сборка | Встраиваемый |
| Детали сборки | Потолок |
| Вторичный ток / напряжение | 700 mA |
| Класс защиты | III |
| Мощность | 25.41 W |
| Минимальная температура окружающей среды | -20 °C |
| Максимальная температура окружающей среды | 40 °C |
| Световой поток | 2250 lm |
| Цветовая температура | 2700 Kelvin |
| Половинный угол | 20 ° |
| Цвет | черный |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| LXXBXX Данные | L80B50 |
| Срок службы | 50000 h |
| Распределение силы света | с симметрией относительно оси вращения |

Источник света

| | |
|--------|---|
| 791800 |  |
|--------|---|

Аксессуары

| | |
|---------|---|
| 1004062 | Драйвер для светодиодов , 21-29,5 Вт 500/600/700 мА |
| 1004795 | NUMINOS® L , Prisma Рассеиватель |
| 1004796 | NUMINOS® L , Рассеиватель матовый |
| 1006143 | Numinos® M Переходное кольцо , круглая, 240/120 мм, черная |
| 1006460 | Драйвер для светодиодов Bridge , 42 Вт, 700 мА для NUMINOS®, с радиointерфейсом для РЧ-модуля, DALI |
| 1004794 | NUMINOS® L , Рассеиватель овальной формы |
| 1006146 | Numinos® M Переходное кольцо , квадратная, 240/120 мм, белая |
| 1006454 | РЧ-модуль Casambi для светодиодного драйвера Bridge , одноцветный |
| 1006144 | Numinos® M Переходное кольцо , круглая, 240/120 мм, белая |
| 1006199 | РЧ-модуль Zigbee для светодиодного драйвера DALI-LED-Bridge , одноцветный |
| 1004070 | Драйвер для светодиодов , 40 Вт, 700 мА DALI |
| 1006145 | Numinos® M Переходное кольцо , квадратная, 240/120 мм, черная |
| 1004797 | NUMINOS® L , Wabe Рассеиватель |
| 1004065 | Драйвер для светодиодов , 700 мА, 30 Вт |

| | |
|----------------------|----------|
| Световое отверстие | прямой |
| Risk Group | 1 |
| Высота | 8.5 cm |
| Диаметр | 13 cm |
| Вес нетто | 0.465 kg |
| вес брутто | 0.525 kg |
| Форма сечения | круглый |
| Установочная глубина | 9 cm |
| Установочный диаметр | 11.7 cm |
| BIG WHITE Seite | 87 |