



NUMINOS® DL L

Indoor led plafondbouwlamp zwart/wit 2700 K 40°

Design, techniek en functie in perfectie: NUMINOS is het armaturesysteem van SLV, dat alles met elkaar combineert. De verschillende downlights en spots maken duidelijke variaties aan lichtontwerpen mogelijk. Met de NUMINOS® DL L plafondbouwarmatuur, die overtuigt door zijn hoogwaardige afwerkings- en lichtkwaliteit. Zo creëert u een onopvallende, moderne en ruimtebesparende verlichting die gericht is op objecten of de ruimte. De plafondbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 25,41 Watt, een lichtintensiteit van 2250 lumen, een kleurtemperatuur van 2700 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De eenvoudige montage is dan slechts nog een formaliteit. Wanneer kiest u voor de modulaire diversiteit van SLV?

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1003917
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP 20 / IP 44
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Secundaire stroom / spanning	700 mA
Veiligheidsklasse	III
Wattage	25.41 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Lumen	2250 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	40 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtval	direct

Lichtbron

791800	
--------	---

Accessoires

1004062	Led-driver , 21-29,5 W 500/600/700 mA
1004795	NUMINOS® L , Diffusor Prisma
1004796	NUMINOS® L , Diffusor Frosted
1006143	Numinos® M Reductie- ring , rond 240/120mm zwart
1006460	LED Bridge driver , 42W, 700 mA voor NUMINOS® inclusief radio-interface voor RF Module, DALI
1004794	NUMINOS® L , Diffusor Ellips
1006146	Numinos® M Reductie- ring , rechthoekig 240/120mm wit
1006454	RF-module Casambi voor led-bridge-drivers , single color
1006144	Numinos® M Reductie- ring , rond 240/120mm wit
1006199	RF-module Zigbee voor DALI led-bridge-driver , single color
1004070	Led-driver , 40 W 700 mA DALI
1006145	Numinos® M Reductie- ring , rechthoekig 240/120mm zwart
1004797	NUMINOS® L , Diffusor Honingraat
1004065	Led-driver , 30 W 700 mA

Risk Group	1
Hoogte	8.5 cm
Diameter	13 cm
Nettogewicht	0.465 kg
Brutogewicht	0.525 kg
Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	9 cm
Inbouwdiameter	11.7 cm
BIG WHITE pagina	87