




NUMINOS® DL L

Indoor LED Deckeneinbauleuchte schwarz/chrom
2700K 55°

NUMINOS ist das optimal aufeinander abgestimmte Leuchtenystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® DL L Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 25,41 Watt, Lichtstrom von 2150 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS ® von SLV?



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1003921
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP20/IP44
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Sekundär Strom / Spannung	700 mA
Schutzklasse	III
Wattage	25.41 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Lumen	2150 lm
Lichtfarbtemperatur	2700 Kelvin
Abstrahlwinkel	55 °
Farbe	schwarz
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX Daten	L80B50
Lebensdauer	50000 h
Lichtstärkeverteilung	rotationssymmetrisch
Lichtaustritt	direkt

Lichtquelle

791800		
Zubehör		
1004062	LED Treiber , 21-29,5W 500/600/700mA	
1004795	NUMINOS® L , Diffusor Prisma	
1004796	NUMINOS® L , Diffusor Frosted	
1006143	Numinos® M Reduzier- ring , rund 240/120mm schwarz	
1006460	LED-Bridge-Treiber , 42- W, 700mA für NUMINO- S®, inklusive Funk- schnittstelle für RF Mo- dul, DALI	
1004794	NUMINOS® L , Diffusor Ellipse	
1006146	Numinos® M Reduzier- ring , eckig 240/120mm weiß	
1006454	RF Modul Casambi für LED-Bridge-Treiber , sin- gle color	
1006144	Numinos® M Reduzier- ring , rund 240/120mm weiß	
1006199	RF Modul Zigbee für DA- LI LED-Bridge-Treiber , single color	
1004070	LED Treiber 40W , 700- mA, DALI, weiß	
1006145	Numinos® M Reduzier- ring , eckig 240/120mm schwarz	
1004797	NUMINOS® L , Diffusor Wabe	
1004065	LED Treiber , 30W 700- mA	
Risikogruppe		
	1	
Höhe		
	8.5 cm	
Durchmesser		
	13 cm	
Nettogewicht		
	0.465 kg	
Bruttogewicht		
	0.525 kg	
Ausschnittsform		
	rund	
Einbautiefe		
	9 cm	
Einbaudurchmesser		
	11.7 cm	
BIG WHITE Seite		
	87	