



NUMINOS® DL L

innendørs LED innfelt spotlight hvit/hvit 2700 K 20°

NUMINOS armatursystem fra SLV forener funksjon, design og teknologi på en kyndig måte. Med et mangfold av down- og spotlister sørger du for tusen muligheter for lysdanning. Også med NUMINOS® DL M innfelt takarmatur, som overbeviser med beste kvalitet av forarbeiding og lys. Slik danner du en upåtrengende, moderne og plassbesparende belysning, som setter fokus på objekter eller rommet. I tillegg kan den innfelte takarmaturen overbevise med en ytelseeffekt av 25,41 watt, lysstyrke av 2250 lumen, fargetemperatur av 2700 Kelvin og den gode indeksen for fargegjengivelse på over 90. Den enkle installasjonen er da bare en formalitet. Når vil du bestemme deg for NUMINOS fra SLV – det modulære mangfoldet venter på deg.

TEKNISKE DATA

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Art.nr. | 1003926 |
| EL nummer | 3215996 |
| Antall ulike lysuttak | 1 |
| IP-kode | IP 20 / IP 44 |
| Slagfasthetsklasse | IK 02 |
| Slagfasthet | 0.2 Joule |
| Montering | Innfelt montering |
| Montering detaljer | Tak |
| Sekundær strøm / spenning | 700 mA |
| Kapslingsgrad | III |
| Systemeffekt | 25.41 W |
| Minimal omgivelsestemperatur | -20 °C |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 40 °C |
| Lysytelse | 2250 lm |
| Lysfargetemperatur | 2700 Kelvin |
| Spredningsvinkel | 20 ° |
| Farge | hvit |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| LXXBXX-data | L80B50 |
| Levetid | 50000 h |
| Lysstyrkefordeling | rotasjonssymmetrisk |

Lyskilde

| | |
|--------|---|
| 791800 |  |
|--------|---|

Tilbehør og lyspæreeanbefaling

| | |
|---------|--|
| 1004062 | LED-Driver , 21-29, 5 W 500/600/700 mA |
| 1004795 | NUMINOS® L , Diffusor Prisma |
| 1004796 | NUMINOS® L , Diffusor Frostet/matt |
| 1006143 | Numinos® M reduse- ringsring , rund 240/120 mm sort |
| 1006460 | LED-Driver , 42W, 700- mA for NUMINOS®, med trådløst grensesnitt for RF-modul, DALI |
| 1004794 | NUMINOS® L , Diffusor Ellipse |
| 1006146 | Numinos® M reduse- ringsring , firkantet 240/120 mm hvit |
| 1006454 | RF-modul Casambi for LED-Bridge-driver , én farge |
| 1006144 | Numinos® M reduse- ringsring , rund 240/120 mm hvit |
| 1006199 | RF-modul Zigbee for DA- LI LED-Driver , én farge |
| 1004070 | LED-Driver , 40 W 700 mA DALI |
| 1006145 | Numinos® M reduse- ringsring , firkantet 240/120 mm sort |
| 1004797 | NUMINOS® L , Diffusor Bikubefilter |
| 1004065 | LED-Driver , 30 W 700 mA PHASEDIM, FA- SEAVSNITT DIM (NUMI- NOS downlight) |

| | |
|---------------------|----------|
| Lysåpning | direkte |
| Risikogruppe | 1 |
| Høyde | 8.5 cm |
| Diameter | 13 cm |
| Nettvekt | 0.465 kg |
| Bruttvekt | 0.525 kg |
| Utsnittsforn | rund |
| Innfellingsdybde | 9 cm |
| Innfellingsdiameter | 11.7 cm |
| BIG WHITE side | 87 |