



NUMINOS® DL L

innendørs LED innfelt spotlight hvit/hvit 2700 K 40°

Design, teknologi og funksjon perfektionert: NUMINOS er armatursystemet fra SLV som forener alt. Du kan med et mangfold av down- og spotlister oppleve tusen muligheter for lysdanning. Til dem hører også NUMINOS® DL L innfelt takarmatur, som er attraktiv grunnet beste kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en diskret, moderne og plassbesparende belysning som setter fokus på objekter eller rommet. Den innfelte takarmaturen overbeviser med en ytelseeffekt av 25,41 watt, lysstyrke av 2250 lumen, fargetemperatur av 2700 Kelvin og en indeks for fargegjengivelse på 90. Montering gjør man så i en håndvending. Når vil du bestemme deg for NUMINOS fra SLV – det modulære mangfoldet venter på deg.

TEKNISKE DATA

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Art.nr. | 1003929 |
| EL nummer | 3215997 |
| Antall ulike lysuttak | 1 |
| IP-kode | IP 20 / IP 44 |
| Slagfasthetsklasse | IK 02 |
| Slagfasthet | 0.2 Joule |
| Montering | Innfelt montering |
| Montering detaljer | Tak |
| Sekundær strøm / spenning | 700 mA |
| Kapslingsgrad | III |
| Systemeffekt | 25.41 W |
| Minimal omgivelsestemperatur | -20 °C |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 40 °C |
| Lysytelse | 2250 lm |
| Lysfargetemperatur | 2700 Kelvin |
| Spredningsvinkel | 40 ° |
| Farge | hvit |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| LXXBXX-data | L80B50 |
| Levetid | 50000 h |
| Lysstyrkefordeling | rotasjonssymmetrisk |

Lyskilde

| | |
|--------|---|
| 791800 |  |
|--------|---|

Tilbehør og lyspæree anbefaling

| | |
|---------|--|
| 1004062 | LED-Driver , 21-29, 5 W 500/600/700 mA |
| 1004795 | NUMINOS® L , Diffusor Prisma |
| 1004796 | NUMINOS® L , Diffusor Frostet/matt |
| 1006143 | Numinos® M reduse- ringsring , rund 240/120 mm sort |
| 1006460 | LED-Driver , 42W, 700- mA for NUMINOS®, med trådløst grensesnitt for RF-modul, DALI |
| 1004794 | NUMINOS® L , Diffusor Ellipse |
| 1006146 | Numinos® M reduse- ringsring , firkantet 240/120 mm hvit |
| 1006454 | RF-modul Casambi for LED-Bridge-driver , én farge |
| 1006144 | Numinos® M reduse- ringsring , rund 240/120 mm hvit |
| 1006199 | RF-modul Zigbee for DA- LI LED-Driver , én farge |
| 1004070 | LED-Driver , 40 W 700 mA DALI |
| 1006145 | Numinos® M reduse- ringsring , firkantet 240/120 mm sort |
| 1004797 | NUMINOS® L , Diffusor Bikubefilter |
| 1004065 | LED-Driver , 30 W 700 mA PHASEDIM, FA- SEAVSNITT DIM (NUMI- NOS downlight) |

| | |
|---------------------|----------|
| Lysåpning | direkte |
| Risikogruppe | 1 |
| Høyde | 8.5 cm |
| Diameter | 13 cm |
| Nettvekt | 0.465 kg |
| Bruttvekt | 0.525 kg |
| Utsnittsforn | rund |
| Innfellingsdybde | 9 cm |
| Innfellingsdiameter | 11.7 cm |
| BIG WHITE side | 87 |