



## NUMINOS® DL L

innendørs LED innfelt spotlight hvit/hvit 2700 K 55°

NUMINOS armatursystem fra SLV forener teknologi, design og funksjonalitet som intet annet. Slik kan du med forskjellige down- og spotlights oppleve tusen muligheter for lysdanning. Som med NUMINOS® DL L innfelt takarmatur, som er attraktiv med sin høyverdige kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en harmonisk, moderne og plass-besparende belysning som fremhever objekter eller rommet. I tillegg kan den innfelte takarmaturen overbevise med en ytelseseffekt av 25,41 watt, lysstyrke av 2250 lumen, fargetemperatur av 2700 Kelvin og den gode indeksen for fargegjengivelse på over 90. Montering gjør du så i en håndvending. Når vil du bestemme deg for NUMINOS fra SLV – det modulære mangfoldet venter på deg.

### TEKNISKE DATA

Art.nr.	1003932
EL nummer	3215998
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP 20 / IP 44
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekundær strøm / spenning	700 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	25.41 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Lysytelse	2250 lm
Lysfargetemperatur	2700 Kelvin
Spredningsvinkel	55 °
Farge	hvit
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX-data	L80B50
Levetid	50000 h
Lysstyrkefordeling	rotasjonssymmetrisk

## Lyskilde

791800	
--------	---

### Tilbehør og lyspæreanbefaling

1004062	LED-Driver , 21-29, 5 W 500/600/700 mA
1004795	NUMINOS® L , Diffusor Prisma
1004796	NUMINOS® L , Diffusor Frostet/matt
1006143	Numinos® M reduse- ringsring , rund 240/120 mm sort
1006460	LED-Driver , 42W, 700- mA for NUMINOS®, med trådløst grensesnitt for RF-modul, DALI
1004794	NUMINOS® L , Diffusor Ellipse
1006146	Numinos® M reduse- ringsring , firkantet 240/120 mm hvit
1006454	RF-modul Casambi for LED-Bridge-driver , én farge
1006144	Numinos® M reduse- ringsring , rund 240/120 mm hvit
1006199	RF-modul Zigbee for DA- LI LED-Driver , én farge
1004070	LED-Driver , 40 W 700 mA DALI
1006145	Numinos® M reduse- ringsring , firkantet 240/120 mm sort
1004797	NUMINOS® L , Diffusor Bikubefilter
1004065	LED-Driver , 30 W 700 mA PHASEDIM, FA- SEAVSNITT DIM (NUMI- NOS downlight)

Lysåpning	direkte
Risikogruppe	1
Høyde	8.5 cm
Diameter	13 cm
Nettvekt	0.465 kg
Bruttvekt	0.525 kg
Utsnittsforn	rund
Innfellingsdybde	9 cm
Innfellingsdiameter	11.7 cm
BIG WHITE side	87