




NUMINOS® DL L

Indoor LED Deckeneinbauleuchte schwarz/schwarz
3000K 20°

Das NUMINOS Leuchtenystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® DL L Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 25,41 Watt, Lichtstrom von 2150 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und dem guten Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1003937
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP20/IP44
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Sekundär Strom / Spannung	700 mA
Schutzklasse	III
Wattage	25.41 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Lumen	2150 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	20 °
Farbe	schwarz
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX Daten	L80B50
Lebensdauer	50000 h
Lichtstärkeverteilung	rotationssymmetrisch
Lichtaustritt	direkt

Lichtquelle

791822		
Zubehör		
1004062	LED Treiber , 21-29,5W 500/600/700mA	
1004795	NUMINOS® L , Diffusor Prisma	
1004796	NUMINOS® L , Diffusor Frosted	
1006143	Numinos® M Reduzier- ring , rund 240/120mm schwarz	
1006460	LED-Bridge-Treiber , 42- W, 700mA für NUMINO- S®, inklusive Funk- schnittstelle für RF Mo- dul, DALI	
1004794	NUMINOS® L , Diffusor Ellipse	
1006146	Numinos® M Reduzier- ring , eckig 240/120mm weiß	
1006454	RF Modul Casambi für LED-Bridge-Treiber , sin- gle color	
1006144	Numinos® M Reduzier- ring , rund 240/120mm weiß	
1006199	RF Modul Zigbee für DA- LI LED-Bridge-Treiber , single color	
1004070	LED Treiber 40W , 700- mA, DALI, weiß	
1006145	Numinos® M Reduzier- ring , eckig 240/120mm schwarz	
1004797	NUMINOS® L , Diffusor Wabe	
1004065	LED Treiber , 30W 700- mA	
Risikogruppe		1
Höhe		8.5 cm
Durchmesser		13 cm
Nettogewicht		0.465 kg
Bruttogewicht		0.525 kg
Ausschnittsform		rund
Einbautiefe		9 cm
Einbaudurchmesser		11.7 cm
BIG WHITE Seite		87