



NUMINOS

encastré de plafond intérieur, 20°, noir/blanc, LED, 3000K

La perfection dans le design, la fonction et la technologie : NUMINOS est le système d'éclairage de chez SLV qui réunit toutes ses propriétés. Avec les différents Downlights et Spots, vous vivez mille possibilités de conception d'éclairage. Mais aussi avec le plafonnier encastré NUMINOS@ MOVE DL L qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. Le plafonnier encastré peut séduire avec une consommation de 25,41 watts, une intensité lumineuse de 2 300 lumens, une température de couleur de 3 000 Kelvin et un indice de rendu des couleurs élevé supérieur à 90. L'installation n'est alors plus qu'une simple formalité. Qu'attendez-vous pour choisir NUMINOS de chez SLV - la diversité modulaire vous attend.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1003938
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP 20 / IP 44
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	700 mA
Classe de protection	III
Puissance en watts	25.41 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Lumen	2300 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	20 °
Coloris	noir
IRC	90
UGR ≤	19
Données LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct

Source Lumineuse

791822	
--------	---

Accessoires

1004062	Alimentation LED , intérieur, blanc, 500/600/700-mA, 21-29,5W
1004795	NUMINOS , diffuseur prisme, intérieur, III, transparent
1004796	NUMINOS , diffuseur satiné, intérieur, III
1006143	Numinos® M Bague de réduction , rond, 240/120 mm, noir
1006460	Driver Bridge LED , 42W, 700mA pour NUMINOS®, interface radio pour module RF, DALI inclus
1004794	NUMINOS , diffuseur ellipse, intérieur, III, transparent
1006146	Numinos® M Bague de réduction , carré, 240/120 mm, blanc
1006454	Module RF Casambi pour driver Bridge LED , single color
1006144	Numinos® M Bague de réduction , rond, 240/120 mm, blanc
1006199	Module RF Zigbee pour driver Bridge LED DALI , single color
1004070	Alimentation LED , intérieur, blanc, 700mA DALI, 40W
1006145	Numinos® M Bague de réduction , carré, 240/120 mm, noir
1004797	NUMINOS , diffuseur nid d'abeille, intérieur, III, noir
1004065	Alimentation LED , intérieur, noir, 700mA, 30W

Risk Group	1
Hauteur	8.5 cm
Diamètre	13 cm
Poids net	0.465 kg
Poids brut	0.525 kg
Forme de découpe	rond
Profondeur d'encastrement	9 cm
Diamètre d'encastrement	11.7 cm
Page du BIG WHITE	87