



## NUMINOS® DL L

innendørs LED innfelt spotlight sort/krom 3000 K 20°

NUMINOS er det best mulig avstemte armatursystemet fra SLV som forener funksjon, design og teknologi. Med et mangfold av down- og spotlister sørger du for tusen muligheter for lysdanning. Også med NUMINOS® DL M innfelt takarmatur, som overbeviser med beste kvalitet av forarbeiding og lys. Slik danner du en upåtrengende, moderne og plassbesparende belysning, som setter fokus på objekter eller rommet. Der kan den innfelte takarmatur overbevise med en ytelseeffekt av 25,41 watt, lysstyrke av 2200 lumen, fargetemperatur av 3000 Kelvin og den gode indeksen for fargegjengivelse på over 90. Montering gjør du så i en håndvending. Når vil du bestemme deg for NUMINOS fra SLV – det modulære mangfoldet venter på deg.

### TEKNISKE DATA

Art.nr.	1003939
EL nummer	3215981
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP 20 / IP 44
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekundær strøm / spenning	700 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	25.41 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Lysytelse	2200 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	20 °
Farge	svart
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX-data	L80B50
Levetid	50000 h
Lysstyrkefordeling	rotasjonssymmetrisk

## Lyskilde

791822	
--------	---

### Tilbehør og lyspæree anbefaling

1004062	LED-Driver , 21-29, 5 W 500/600/700 mA
1004795	NUMINOS® L , Diffusor Prisma
1004796	NUMINOS® L , Diffusor Frostet/matt
1006143	Numinos® M reduse- ringsring , rund 240/120 mm sort
1006460	LED-Driver , 42W, 700- mA for NUMINOS®, med trådløst grensesnitt for RF-modul, DALI
1004794	NUMINOS® L , Diffusor Ellipse
1006146	Numinos® M reduse- ringsring , firkantet 240/120 mm hvit
1006454	RF-modul Casambi for LED-Bridge-driver , én farge
1006144	Numinos® M reduse- ringsring , rund 240/120 mm hvit
1006199	RF-modul Zigbee for DA- LI LED-Driver , én farge
1004070	LED-Driver , 40 W 700 mA DALI
1006145	Numinos® M reduse- ringsring , firkantet 240/120 mm sort
1004797	NUMINOS® L , Diffusor Bikubefilter
1004065	LED-Driver , 30 W 700 mA PHASEDIM, FA- SEAVSNITT DIM (NUMI- NOS downlight)

Lysåpning	direkte
Risikogruppe	1
Høyde	8.5 cm
Diameter	13 cm
Nettvekt	0.465 kg
Bruttvekt	0.525 kg
Utsnittsforn	rund
Innfellingsdybde	9 cm
Innfellingsdiameter	11.7 cm
BIG WHITE side	87