



NUMINOS® DL L

notranja LED vgradna stropna svetilka, črna/črna
3000K 40°

Sistem svetil NUMINOS podjetja SLV na izjemen način združuje funkcionalnost, dizajn in tehniko. Z raznolikimi reflektorji downlight in spotlight poskrbite za tisoče svetlobnih možnosti. To lahko storite tudi s stropno vgradno svetilko NUMINOS® DL L, ki se ponaša z visoko kakovostjo obdelave in kakovostno svetlobo. To je idealna izbira za usklajeno, moderno in prostorsko ekonomično osvetlitev, ki poudarjeno osvetli predmete ali celoten prostor.

Obenem pa se stropna vgradna svetilka ponaša še s svetlobnim tokom v vrednosti 25,41 vatov, svetlobno močjo 2150 lumnov, temperaturo barve 3000 kelvinov in indeksom barvne reprodukcije, višjim od 90. Svetilko lahko enostavno namestite z ročnim izvijačem. Kaj vas bo prepričalo, da se odločite za nakup svetil NUMINOS® pri podjetju SLV?

TEHNIČNI PODATKI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Št. art. | 1003940 |
| Število različnih svetlobnih rež | 1 |
| IP koda | IP 20 / IP 44 |
| Kategorija odpornosti proti udarcem | IK 02 |
| Odpornost proti udaru | 0.2 Joule |
| Montaža | Vgradnja |
| Podrobnosti montaže | Strop |
| Sekundarni tok / napetost | 700 mA |
| Zaščitni razred | III |
| EI. moč | 25.41 W |
| minimalna temperatura okolja | -20 °C |
| maksimalna temperatura okolja | 40 °C |
| Lumini | 2150 lm |
| Barvna temperatura | 3000 Kelvin |
| Kot sevanja | 40 ° |
| Barva | črna |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 22 |
| LXXBXX podatki | L80B50 |
| Življenjska doba | 50000 h |
| Razporeditev svetilnosti | simetrično vrtenje |
| Svetenje | neposredno |

Svetlobnega Vira

| | |
|--------|---|
| 791822 |  |
|--------|---|

Dodatki

| | |
|---------|--|
| 1004062 | LED gonilnik , 21-29,5W 500/600/700mA |
| 1004795 | NUMINOS® L , difuzor Prizma |
| 1004796 | NUMINOS® L , difuzor Frosted |
| 1006143 | Numinos® M Reducirni obroč , okrogel 240/120 mm črn |
| 1006460 | LED Bridge gonilnik , 42 W za NUMINOS®, 700 mA, z režo za oddajanje za RF-modul, DALI |
| 1004794 | NUMINOS® L , difuzor Elipse |
| 1006146 | Numinos® M Reducirni obroč , oglat 240/120 mm bel |
| 1006454 | RF modul Casambi za LED Bridge gonilnik , enojna barva |
| 1006144 | Numinos® M Reducirni obroč , okrogel 240/120 mm bel |
| 1006199 | RF modul Zigbee za LED Bridge gonilnik DALI , enojna barva |
| 1004070 | LED gonilnik , 40W 700- mA DALI |
| 1006145 | Numinos® M Reducirni obroč , oglat 240/120 mm črn |
| 1004797 | NUMINOS® L , difuzor Wabe |
| 1004065 | LED gonilnik , 30W 700- mA |

| | |
|------------------|----------|
| Risk Group | 1 |
| Višina | 8.5 cm |
| Premer | 13 cm |
| Neto teža | 0.465 kg |
| Bruto teža | 0.525 kg |
| Oblika izreza | okrogla |
| Globina vgradnje | 9 cm |
| Premer vgradnje | 11.7 cm |
| BIG WHITE Stran | 87 |