




NUMINOS® DL L

Indoor, luminaria empotrada de techo led negro/cromo 3000 K 40 °

El sistema de luminarias NUMINOS de SLV combina función, diseño y tecnología a la perfección. Con diversas «downlights» y «spotlights» podrá experimentar mil posibilidades de diseño de iluminación. También con la luminaria empotrada de techo NUMINOS® DL L, que convence con la mejor calidad de acabado y luz. Ideal para una iluminación discreta, moderna y compacta que concentra la atención en objetos o en la habitación. La luminaria empotrada de techo convence con un consumo de potencia 25,41 vatios, una intensidad luminosa de 2200 lúmenes, una temperatura del color de 3000 Kelvin y un índice de reproducción cromática de 90. Además, el montaje se realiza en un santiamén. ¿Cuándo va a decidirse por NUMINOS® de SLV?



Datos técnicos

| | |
|--|-----------------------|
| Art. N.º | 1003942 |
| Número de salidas de luz diferentes | 1 |
| Código IP | IP 20 / IP 44 |
| Clase de resistencia al impacto | IK 02 |
| Resistencia al impacto | 0.2 Joule |
| Montaje | Empotrado |
| Detalles de montaje | Techo |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 700 mA |
| Clase de protección | III |
| Potencia | 25.41 W |
| Temperatura ambiente mínima | -20 °C |
| Temperatura ambiente máxima | 40 °C |
| Flujo luminoso | 2200 lm |
| Temperatura del color de la luz | 3000 Kelvin |
| Semiángulo de dispersión | 40 ° |
| Color | negro |
| IRC | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| Datos LXXBXX | L80B50 |
| Vida útil | 50000 h |
| Distribución de la intensidad luminosa | de rotación simétrica |
| Salida de la luz | Directa |

Fuente de luz

| | |
|--------|---|
| 791822 |  |
|--------|---|

Accesorios

| | |
|---------|--|
| 1004062 | Balasto eléctrico LED , 21-29,5 W 500/600/700 - mA |
| 1004065 | Balasto eléctrico LED , 30 W 700 mA |
| 1004070 | Balasto eléctrico LED , 40 W 700 mA |
| 1004794 | NUMINOS® L , difusor Elipse |
| 1004795 | NUMINOS® L , difusor Prisma |
| 1004796 | NUMINOS® L , difusor Frosted |
| 1004797 | NUMINOS® L , difusor Wabe |
| 1006143 | Numinos® M Anillo reductor , redondo- 240/120 mm negro |
| 1006144 | Numinos® M Anillo reductor , redondo- 240/120 mm blanco |
| 1006145 | Numinos® M Anillo reductor , cuadrado- 240/120 mm negro |
| 1006146 | Numinos® M Anillo reductor , cuadrado- 240/120 mm blanco |

| | |
|-------------------------|----------|
| Risk Group | 1 |
| Altura | 8.5 cm |
| Diámetro | 13 cm |
| Peso neto | 0.465 kg |
| Peso bruto | 0.525 kg |
| Forma de la estructura | ronda |
| Profundidad del montaje | 9 cm |
| Diámetro de montaje | 11.7 cm |
| Página BIG WHITE | 34 |