




## NUMINOS® DL L

Indoor LED Deckeneinbauleuchte schwarz/schwarz  
3000K 55°

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtenystem von SLV, das alles vereint. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® DL L Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 25,41 Watt, Lichtstrom von 2150 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und dem guten Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS ® von SLV?



### TECHNISCHE DATEN

<b>Art. Nr.</b>	1003943
<b>Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe</b>	1
<b>IP Code</b>	IP20/IP44
<b>Schlagfestigkeitsklasse</b>	IK 02
<b>Schlagfestigkeit</b>	0.2 Joule
<b>Montage</b>	Einbau
<b>Montagedetails</b>	Decke
<b>Sekundär Strom / Spannung</b>	700 mA
<b>Schutzklasse</b>	III
<b>Wattage</b>	25.41 W
<b>minimale Umgebungstemperatur</b>	-20 °C
<b>maximale Umgebungstemperatur</b>	40 °C
<b>Lumen</b>	2150 lm
<b>Lichtfarbtemperatur</b>	3000 Kelvin
<b>Abstrahlwinkel</b>	55 °
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>CRI</b>	90
<b>UGR ≤</b>	25
<b>LXXBXX Daten</b>	L80B50
<b>Lebensdauer</b>	50000 h
<b>Lichtstärkeverteilung</b>	rotationssymmetrisch
<b>Lichtaustritt</b>	direkt

## Lichtquelle

791822		
<b>Zubehör</b>		
1004062	LED Treiber , 21-29,5W 500/600/700mA	
1004795	NUMINOS® L , Diffusor Prisma	
1004796	NUMINOS® L , Diffusor Frosted	
1006143	Numinos® M Reduzier- ring , rund 240/120mm schwarz	
1006460	LED-Bridge-Treiber , 42- W, 700mA für NUMINO- S®, inklusive Funk- schnittstelle für RF Mo- dul, DALI	
1004794	NUMINOS® L , Diffusor Ellipse	
1006146	Numinos® M Reduzier- ring , eckig 240/120mm weiß	
1006454	RF Modul Casambi für LED-Bridge-Treiber , sin- gle color	
1006144	Numinos® M Reduzier- ring , rund 240/120mm weiß	
1006199	RF Modul Zigbee für DA- LI LED-Bridge-Treiber , single color	
1004070	LED Treiber 40W , 700- mA, DALI, weiß	
1006145	Numinos® M Reduzier- ring , eckig 240/120mm schwarz	
1004797	NUMINOS® L , Diffusor Wabe	
1004065	LED Treiber , 30W 700- mA	
		Risikogruppe
Höhe		1
Durchmesser		8.5 cm
Nettogewicht		13 cm
Bruttogewicht		0.465 kg
Ausschnittsform		0.525 kg
Einbautiefe		rund
Einbaudurchmesser		9 cm
BIG WHITE Seite		11.7 cm
		87