




NUMINOS® DL L

innendørs LED innfelt spotlight sort/sort 3000 K 55°

Design, teknologi og funksjon perfektionert: NUMINOS er armatursystemet fra SLV som forener alt. Du kan med et mangfold av down- og spotlights oppleve tusen muligheter for lysdanning. Som med NUMINOS® DL L innfelt takarmatur, som er attraktiv med sin høyverdige kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en harmonisk, moderne og plassbesparende belysning som fremhever objekter eller rommet. Der kan den innfelte takarmatur overbevise med en ytelseeffekt av 25,41 watt, lysstyrke av 2150 lumen, fargetemperatur av 3000 Kelvin og den gode indeksen for fargegjengivelse på over 90. Monteringen gjør du så i en håndvending. Når vil du bestemme deg for NUMINOS® fra SLV?



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1003943
EL nummer	3215965
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP20/IP44
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Sekundær strøm / spenning	700 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	25.41 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Lysytelse	2150 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	55 °
Farge	schwarz2schwarz
CRI	90
UGR ≤	25
Levetid	50000 h
Lysstyrkefordeling	rotasjonssymmetrisk
Lysåpning	direkte
Risikogruppe	1
Høyde	8.5 cm

Lyskilde

791822	
--------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1004062	LED-Driver , 21-29, 5 W 500/600/700 mA
1004795	NUMINOS® L , Diffusor Prisma
1004796	NUMINOS® L , Diffusor Frostet/matt
1006143	Numinos® M reduse- ringsring , rund 240/120 mm sort
1006460	LED-Driver , 42 W, 700 mA for NUMINOS®, med trådløst grensesnitt for RF-modul, DALI
1004794	NUMINOS® L , Diffusor Ellipse
1006146	Numinos® M reduse- ringsring , firkantet 240/120 mm hvit
1006454	RF-modul Casambi for LED-Bridge-driver , én farge
1006144	Numinos® M reduse- ringsring , rund 240/120 mm hvit
1006199	RF-modul Zigbee for DA- LI LED-Driver , én farge
1004070	LED-Driver , 40 W 700 mA DALI
1006145	Numinos® M reduse- ringsring , firkantet 240/120 mm sort
1004797	NUMINOS® L , Diffusor Bikubefilter
1004065	LED-Driver , 30 W 700 mA PHASEDIM, FA- SEAVSNITT DIM (NUMI- NOS downlight)

Diameter	13 cm
Nettovekt	0.473 kg
Bruttovekt	0.542 kg
Utsnittsform	rund
Innfellingsdybde	9 cm
Innfellingsdiameter	11.7 cm
BIG WHITE side	75