



## NUMINOS® DL L

vnitřní LED zápusné stropní svítidlo černá/chrom 3000 K 55°

Dokonalá funkčnost, design a technologie: NUMINOS je systém osvětlení od SLV, který toto všechno ideálně spojuje. Rozmanité downlighty a spotlighty nabízejí tisíce možností designu osvětlení. Patří sem třeba zápusné stropní svítidlo NUMINOS® DL L, které zaujme tou nejvyšší kvalitou zpracování a světla. Je ideální pro harmonické, moderní a prostorově úsporné osvětlení, které zaměřuje pozornost na jednotlivé objekty či celý prostor. Zápusné stropní svítidlo přesvědčí spotřebou energie 25,41 W, intenzitou světla 2200 lumenů, teplotou barev 3000 K a indexem podání barev nad 90. Montáž už je pak úplnou hračkou. Kdyby se rozhodnete pro NUMINOS® od SLV?

## TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1003945
Počet různých výstupů světla	1
Kód IP	IP 20 / IP 44
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Strop
Sekundární proud / napětí	700 mA
Třída ochrany	III
Příkon	25.41 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Lumen	2200 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	55 °
Barva	černá
CRI	90
UGR ≤	19
Data LXXBXX	L80B50
Životnost	50000 h
Svítilivost	rotačně symetrický
Výstup světla	přímé

## Světelného Zdroje

791822	
--------	---

### Příslušenství

1004062	LED driver , 21–29,5 W 500/600/700 mA
1004795	NUMINOS® L , difuzér Prisma
1004796	NUMINOS® L , difuzér Frosted
1006143	Numinos® M Redukční kroužek , kulatý 240/120 mm černý
1006460	Můstkový LED driver , 42 W, 700 mA pro NUMINO- S®, včetně radiofrek- venčního rozhraní pro modul RF, DALI
1004794	NUMINOS® L , difuzér Elipse
1006146	Numinos® M Redukční kroužek , hranatý 240/120 mm bílý
1006454	Modul RF Casambi pro můstkový LED driver , jednobarevný
1006144	Numinos® M Redukční kroužek , kulatý 240/120 mm bílý
1006199	Modul RF Zigbee pro můstkový DALI LED dri- ver , jednobarevný
1004070	LED driver , 40 W 700 mA DALI
1006145	Numinos® M Redukční kroužek , hranatý 240/120 mm černý
1004797	NUMINOS® L , difuzér Wabe
1004065	LED driver , 30 W 700 mA

Risk Group	1
Výška	8.5 cm
Průměr	13 cm
Hmotnost netto	0.465 kg
Celková hmotnost	0.525 kg
Tvar výřezu	kulaté
Vestavná hloubka	9 cm
Vestavný průměr	11.7 cm
BIG WHITE strana	87