



NUMINOS® DL L

indoor led plafondinbouwarmatuur zwart/chroom
3000K 55°

Design, technologie en functie in perfectie: NUMINOS is het armatuursysteem van SLV dat alles combineert. De verschillende downlights en spots maken duizend verlichtingsontwerpen mogelijk. Daartoe behoort ook NUMINOS® DL L, die overtuigt als plafondinbouwarmatuur met de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een harmonieuze, moderne en ruimtebesparende verlichting die het accent op voorwerpen of de ruimte richt. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 25,41 Watt, een lichtsterkte van 2200 Lumen, een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De installatie is dan ook nog een fluitje van een cent. Wanneer kiest u voor NUMINOS © van SLV?

TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Art.nr. | 1003945 |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1 |
| IP-code | IP 20 / IP 44 |
| Schokbestendigheidsklasse | IK 02 |
| Schokbestendigheid | 0.2 Joule |
| Montage | inbouw |
| Montagebeschrijving | plafond |
| Secundaire stroom/spanning | 700 mA |
| Beschermingsklasse | III |
| Wattage | 25.41 W |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C |
| Lumen | 2200 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 3000 Kelvin |
| Stralingshoek | 55 ° |
| Kleur | zwart |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| LXXBXX-gegevens | L80B50 |
| Levensduur | 50000 h |
| Lichtsterkteverdeling | rotatiesymmetrisch |
| Lichtuitlaat | direct |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 791822 |  |
|--------|---|

Toebehooren

| | |
|---------|---|
| 1004062 | Led driver , 21-29,5W 500/600/700mA |
| 1004795 | NUMINOS® L , diffusor prisma |
| 1004796 | NUMINOS® L , diffusor mat |
| 1006143 | Numinos® M Reductie- ring , rond 240/120mm zwart |
| 1006460 | led-bridge-driver , 42W, 700mA voor NUMINOS®, met radio-interface voor RF-module, DALI |
| 1004794 | NUMINOS® L , diffusor ellips |
| 1006146 | Numinos® M Reductie- ring , hoekig 240/120mm wit |
| 1006454 | RF-module Casambi voor DALI led-bridge-driver , single color |
| 1006144 | Numinos® M Reductie- ring , rond 240/120mm wit |
| 1006199 | RF-module Zigbee voor DALI led-bridge-driver , single color |
| 1004070 | Led driver , 40W 700mA DALI |
| 1006145 | Numinos® M Reductie- ring , hoekig 240/120mm zwart |
| 1004797 | NUMINOS® L , diffusor honingraat |
| 1004065 | led driver , 30W 700mA |

| | |
|------------------|----------|
| Risk Group | 1 |
| Hoogte | 8.5 cm |
| Diameter | 13 cm |
| Nettogewicht | 0.465 kg |
| Brutogewicht | 0.525 kg |
| Uitsparingsvorm | rond |
| Inbouwdiepte | 9 cm |
| Inbouwdiameter | 11.7 cm |
| BIG WHITE pagina | 87 |