




NUMINOS® DL L

incasso a plafone a LED da interni bianco/cromo 3000K 20°

Design, tecnologia e funzionalità allo stato puro: NUMINOS è il sistema di lampade di SLV che unisce ogni aspetto. La varietà di downlight e faretti permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Lo stesso vale per la lampada a incasso a soffitto NUMINOS® DL L, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Ideale per un'illuminazione discreta, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. Questa lampada a incasso da soffitto conquista grazie alla potenza assorbita di 25,41 Watt, l'intensità luminosa di 2200 Lumen, la temperatura cromatica di 3000 Kelvin e un indice di resa cromatica di 90. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Quando acquisterete una lampada NUMINOS ® di SLV?



DATI TECNICI

| Articolo | 1003951 |
|---------------------------------------|----------------------|
| Numero di diverse finestre | 1 |
| Codice IP | IP 20 / IP 44 |
| Classe di resistenza all'urto | IK 02 |
| Resistenza all'urto | 0.2 Joule |
| Montaggio | Incasso |
| Dettagli di montaggio | Soffitto |
| Corrente / tensione secondaria | 700 mA |
| Classe isolamento | III |
| Wattaggio | 25.41 W |
| Temperatura ambiente minima | -20 °C |
| Temperatura ambiente massima | 40 °C |
| Lumen | 2200 lm |
| Temperaturacolore | 3000 Kelvin |
| Angolo di emissione | 20 ° |
| Colore | bianco |
| CRI | 90 |
| UGR≤ | 19 |
| Dati LXXBXX | L80B50 |
| Durata | 50000 h |
| Distribuzione dell'intensità luminosa | rotazione simmetrica |
| Emissione | diretto |
| | |



Sorgente Luminosa

| 791822 | A E | |
|-----------|---|--|
| Accessori | | |
| 1004062 | Driver LED , 21-29,5W 500/600/700mA | |
| 1004065 | Driver LED , 30W 700mA | |
| 1004070 | Driver LED , 40W 700mA | |
| 1004794 | NUMINOS® L , diffusore ellissi | |
| 1004795 | NUMINOS® L , diffusore prisma | |
| 1004796 | NUMINOS® L , diffusore smerigliato | |
| 1004797 | NUMINOS® L , diffusore a nido d'ape | |
| 1006143 | Numinos® M Anello di ri- duzione , rotondo 240/120 mm nero | |
| 1006144 | Numinos® M Anello di ri- duzione , rotondo 240/120 mm bianco | |
| 1006145 | Numinos® M Anello di ri- duzione , quadrato 240/120 mm nero | |
| 1006146 | Numinos® M Anello di ri- duzione , quadrato 240/120 mm bianco | |

| Risk Group | 1 |
|----------------------|----------|
| Altezza | 8.5 cm |
| Diametro | 13 cm |
| Peso netto | 0.465 kg |
| Pesolordo | 0.525 kg |
| Forma dello scasso | rotonda |
| Profondità d'incasso | 9 cm |
| Diametro d'incasso | 11.7 cm |
| BIG WHITE pagina | 34 |