



## NUMINOS® DL L

Indoor led plafondbouwlamp wit/wit 3000 K 40°

NUMINOS is het optimaal op elkaar afgestemde armatuursysteem van SLV, dat functie, design en techniek met elkaar in harmonie brengt. Met verschillende downlights en spots kunt u duizend lichtontwerpmogelijkheden beleven. Met de NUMINOS® DL L plafondbouwarmatuur, die overtuigt door zijn hoogwaardige afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een subtiele, moderne en ruimtebesparende verlichting die de aandacht richt op objecten of de ruimte. De plafondbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 25,41 Watt, een lichtintensiteit van 2300 lumen, een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV: de modulaire diversiteit wacht op u?

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Art.nr.                             | 1003953            |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1                  |
| IP-code                             | IP 20 / IP 44      |
| Slagvastheidsklasse                 | IK 02              |
| Slagvastheid                        | 0.2 Joule          |
| Montage                             | Inbouw             |
| Montagebeschrijving                 | Plafond            |
| Secundaire stroom / spanning        | 700 mA             |
| Veiligheidsklasse                   | III                |
| Wattage                             | 25.41 W            |
| minimale omgevingstemperatuur       | -20 °C             |
| maximale omgevingstemperatuur       | 40 °C              |
| Lumen                               | 2300 lm            |
| Lichtkleurtemperatuur               | 3000 Kelvin        |
| Stralingshoek                       | 40 °               |
| Kleur                               | wit                |
| CRI                                 | 90                 |
| UGR ≤                               | 19                 |
| LXXBXX gegevens                     | L80B50             |
| Levensduur                          | 50000 h            |
| Lichtsterkteverdeling               | rotatiesymmetrisch |
| Lichtval                            | direct             |

## Lichtbron

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791822 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessoires

|         |                                                                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1004062 | Led-driver , 21-29,5 W<br>500/600/700 mA                                                              |
| 1004795 | NUMINOS® L , Diffusor<br>Prisma                                                                       |
| 1004796 | NUMINOS® L , Diffusor<br>Frosted                                                                      |
| 1006143 | Numinos® M Reductie-<br>ring , rond 240/120mm<br>zwart                                                |
| 1006460 | LED Bridge driver , 42W,<br>700 mA voor NUMINOS®<br>inclusief radio-interface<br>voor RF Module, DALI |
| 1004794 | NUMINOS® L , Diffusor<br>Ellips                                                                       |
| 1006146 | Numinos® M Reductie-<br>ring , rechthoekig<br>240/120mm wit                                           |
| 1006454 | RF-module Casambi voor<br>led-bridge-drivers , single<br>color                                        |
| 1006144 | Numinos® M Reductie-<br>ring , rond 240/120mm<br>wit                                                  |
| 1006199 | RF-module Zigbee voor<br>DALI led-bridge-driver ,<br>single color                                     |
| 1004070 | Led-driver , 40 W 700 mA<br>DALI                                                                      |
| 1006145 | Numinos® M Reductie-<br>ring , rechthoekig<br>240/120mm zwart                                         |
| 1004797 | NUMINOS® L , Diffusor<br>Honingraat                                                                   |
| 1004065 | Led-driver , 30 W 700 mA                                                                              |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Risk Group         | 1        |
| Hoogte             | 8.5 cm   |
| Diameter           | 13 cm    |
| Nettogewicht       | 0.465 kg |
| Brutogewicht       | 0.525 kg |
| Vorm inbouwopening | rond     |
| Inbouwdiepte       | 9 cm     |
| Inbouwdiameter     | 11.7 cm  |
| BIG WHITE pagina   | 87       |