




NUMINOS® DL L

Indoor infälld LED-taklampa vit/vit 3000K 40°

NUMINOS® är det perfekt samordnade lampsystemet från SLV, där funktion, design och teknik möts i harmoni. Med ett brett utbud av downlights och spotlights upplever du tusen ljusdesignalternativ. Precis som med NUMINOS® DL L infälld taklampa, som imponerar med högkvalitativ design och ljuskvalitet. Perfekt för en subtil, modern och platsbesparande belysning som accentuerar föremål eller rummet självt. Den infällda taklampan övertygar med en effekt på 25,41 watt, ljusström på 2300 lumen, färgtemperatur på 3000 Kelvin och ett färgåtergivningsindex på 90. Den är även lätt att installera. När tänker du bestämma dig för NUMINOS från SLV - den modulära mångfalden väntar på dig.



Art. Nej.	1003953
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20/IP44
Klass för slagtålighet	IK 02
Motståndskraft mot stötar	0.2 Joule
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	700 mA
Skyddsklass	III
Watt	25.41 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	2300 lm
Ljusets färgtemperatur	3000 Kelvin
Strålningsvinkel	40 °
Färg	vit
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX Data	L80B50
Livslängd	50000 h
Fördelning av ljusintensitet	rotationssymmetriskt
Ljusemission	direkt

791822	
1004062	LED-drivenhet , 21-29,5W 500/600/700-mA
1004795	NUMINOS® L , Diffusor Prisma
1004796	NUMINOS® L , Diffusor Frostat glas
1006143	Numinos® M infälld lampram , rund 240/120mm svart
1006460	LED-drivenhet 42 W 700 mA med radiogränssnitt för Numinos® , DALI
1004794	NUMINOS® L , Diffusor Ellips
1006146	Numinos® M infälld lampram , kantig 240/120mm vit
1006454	RF-modul Casambi för drivenhet för LED-brygga , enfärgad
1006144	Numinos® M infälld lampram , rund 240/120mm vit
1006199	RF-modul Zigbee för DALI drivenhet för LED-brygga , enfärgad
1004070	LED-drivenhet , 40W 700mA DALI
1006145	Numinos® M infälld lampram , kantig 240/120mm svart
1004797	NUMINOS® L , Diffusor Bikakadesign
1004065	LED-drivenhet , 30W 700mA

Riskgrupp	1
höjd	8.5 cm
Diameter	13 cm
Netto vikt	0.473 kg
Bruttovikt	0.542 kg
Utskärningens form	runda
Inbyggnadsdjup	9 cm
Installationsdiameter	11.7 cm
BIG WHITE Seite	87