




## NUMINOS® DL L

Luz embutida para teto LED para interior branco/branco 3000 K 55°

De hotéis a escritórios, até salas comerciais ou privadas. Da aplicação à tecnologia e ao design em detalhes: é bom que as luzes modulares e Downlight e Spotlight possam ser configuradas exatamente conforme o planeamento ou as condições da sala. E quanto mais multifacetado for o seu projeto, mais se beneficia com o sistema de iluminação bem-pensado Numinos®. Graças à ampla seleção de módulos, existe a solução de iluminação certa para todos os requisitos. A família de luzes Numinos® livremente configuráveis e combináveis oferece mais de mil possibilidades em combinação com os controladores apropriados. Como o Downlight fixo, que, com o seu cone de luz direcionado para baixo, é perfeito para a iluminação básica de ambientes de diferentes tamanhos ou objetos diretamente abaixo dele. Com a melhor qualidade de acabamento e de luz. Pode selecionar facilmente o controlador LED correto (ligar/desligar, regulação por fases, DALI) para cada desempenho do sistema usando o código de cores. E a instalação simples é então apenas uma formalidade. Quando deve optar pela variedade modular da SLV? - Pode aceder ao configurador aqui: [www.NUMINOS.SLV.com](http://www.NUMINOS.SLV.com)



## DADOS TÉCNICOS

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Ref. n.º                             | 1003956                   |
| Número de diferentes saídas de luz   | 1                         |
| IP Code                              | IP 20 / IP 44             |
| Classe de resistência ao impacto     | IK 02                     |
| Resistência ao impacto               | 0.2 Joule                 |
| Montagem                             | Montagem de embutir       |
| Pormenores da montagem               | Teto                      |
| Corrente / Tensão secundária         | 700 mA                    |
| Classe de proteção                   | III                       |
| Potência                             | 25.41 W                   |
| temperatura ambiente mínima          | -20 °C                    |
| temperatura ambiente máxima          | 40 °C                     |
| Lúmen                                | 2300 lm                   |
| Temperatura de cor da luz            | 3000 Kelvin               |
| Ângulo de feixe                      | 55 °                      |
| Cor                                  | branco                    |
| CRI                                  | 90                        |
| UGR ≤                                | 22                        |
| Dados LXXBXX                         | L80B50                    |
| Vida útil                            | 50000 h                   |
| Distribuição da intensidade lumínosa | rotacionalmente simétrico |
| Saída de luz                         | direto                    |

## Fonte de luz

|                   |   |
|-------------------|---|
| 791822            |  |
| <b>Acessórios</b> |   |
| 1004062           | Controlador LED , 21-29,5 W 500/600/700 mA  |
| 1004065           | Controlador LED , 30 W 700 mA   |
| 1004070           | Controlador LED , 40 W 700 mA   |
| 1004794           | NUMINOS® L , Difusor Elipse   |
| 1004795           | NUMINOS® L , Difusor Prisma   |
| 1004796           | NUMINOS® L , Difusor Fosco  |
| 1004797           | NUMINOS® L , Difusor Favo de mel  |
| 1006143           |   |
| 1006144           |   |
| 1006145           |   |
| 1006146           |   |

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| <b>Risk Group</b>               | 1        |
| <b>Altura</b>                   | 8.5 cm   |
| <b>Diâmetro</b>                 | 13 cm    |
| <b>Peso líquido</b>             | 0.465 kg |
| <b>Peso bruto</b>               | 0.525 kg |
| <b>Forma de recorte</b>         | redonda  |
| <b>Profundidade de montagem</b> | 9 cm     |
| <b>Diâmetro de montagem</b>     | 11.7 cm  |
| <b>Página BIG WHITE</b>         | 34       |