



NUMINOS® DL L

комнатный светодиодный встраиваемый в потолок светильник, черный/черный 4000K, 40°

Система освещения NUMINOS от SLV, как никакая другая, сочетает в себе технологию, дизайн и функциональность. Вы можете попробовать тысячи вариантов дизайна освещения с различными направленными и точечными светильниками. Также встраиваемый потолочный светильник NUMINOS® MOVE DL L впечатляет лучшим качеством изготовления и качеством света. Идеально подходит, чтоб собрать гармоничное, современное и компактное освещение, которое акцентирует внимание на объектах или комнате. Встраиваемый потолочный светильник отличается потребляемой мощностью 25,41 Вт, интенсивностью света 2350 люмен, цветовой температурой 4000 К и высоким индексом цветопередачи более 90. Установку будет просто завершить. Когда вы решите приобрести продукцию компании SLV?

Технические характеристики

Тов. №	1003964
Количество различных источников света	1
IP Code	IP 20 / IP 44
Класс ударопрочности	IK 02
Ударопрочность	0.2 Joule
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Потолок
Вторичный ток / напряжение	700 mA
Класс защиты	III
Мощность	25.41 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Световой поток	2350 lm
Цветовая температура	4000 Kelvin
Половинный угол	40 °
Цвет	черный
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX Данные	L80B50
Срок службы	50000 h
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения

Источник света

791825	
--------	---

Аксессуары

1004062	Драйвер для светодиодов , 21-29,5 Вт 500/600/700 мА
1004795	NUMINOS® L , Prisma Рассеиватель
1004796	NUMINOS® L , Рассеиватель матовый
1006143	Numinos® M Переходное кольцо , круглая, 240/120 мм, черная
1006460	Драйвер для светодиодов Bridge , 42 Вт, 700 мА для NUMINOS®, с радиointерфейсом для РЧ-модуля, DALI
1004794	NUMINOS® L , Рассеиватель овальной формы
1006146	Numinos® M Переходное кольцо , квадратная, 240/120 мм, белая
1006454	РЧ-модуль Casambi для светодиодного драйвера Bridge , одноцветный
1006144	Numinos® M Переходное кольцо , круглая, 240/120 мм, белая
1006199	РЧ-модуль Zigbee для светодиодного драйвера DALI-LED-Bridge , одноцветный
1004070	Драйвер для светодиодов , 40 Вт, 700 мА DALI
1006145	Numinos® M Переходное кольцо , квадратная, 240/120 мм, черная
1004797	NUMINOS® L , Wabe Рассеиватель
1004065	Драйвер для светодиодов , 700 мА, 30 Вт

Световое отверстие	прямой
Risk Group	1
Высота	8.5 cm
Диаметр	13 cm
Вес нетто	0.465 kg
вес брутто	0.525 kg
Форма сечения	круглый
Установочная глубина	9 cm
Установочный диаметр	11.7 cm
BIG WHITE Seite	87