



NUMINOS® DL L

plafonnier encastré à LED indoor noir / noir 4000 K 55 °

Le système de luminaires NUMINOS de SLV allie technologie, design et fonctionnalité comme aucun autre. Découvrez des milliers d'aménagements lumineux avec les nombreux downlights et spotlights. Tout comme avec le plafonnier encastré NUMINOS® DL L qui séduit avec sa qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret, moderne et compacte qui met les objets de la pièce en évidence. Le plafonnier encastré séduit avec une puissance de 25,41 watts, une intensité lumineuse de 2350 lumens, une température de couleur de 4000 kelvins et un indice de rendu des couleurs de 90. Le montage se fait ensuite en un tour de main. Quand allez-vous vous décider pour la diversité modulaire de SLV?

INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1003967
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP 20 / IP 44
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance au choc	0.2 Joule
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	700 mA
Indice de protection	III
Wattage	25.41 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Lumen	2350 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle faisceau	55 °
Coloris	noir
CRI	90
UGR ≤	25
Caractéristiques LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Faisceau lumineux	direct

Source Lumineuse

791825		
Accessoires		
1004062	Driver LED , 21-29,5 W 500 / 600 / 700 mA	
1004795	NUMINOS® L , diffuseur Prisma	
1004796	NUMINOS® L , diffuseur Frosted	
1006143	Numinos® M Bague de réduction , rond 240/120 mm noir	
1006460	Driver LED-Bridge , 42 W, 700 mA pour NUMI- NOS®, avec interface ra- dio pour le module RF, DALI	
1004794	NUMINOS® L , diffuseur Ellipse	
1006146	Numinos® M Bague de réduction , d'angle 240/120 mm blanc	
1006454	Module RF Casambi pour driver LED Bridge , single color	
1006144	Numinos® M Bague de réduction , rond 240/120 mm blanc	
1006199	Module RF Zigbee pour driver LED Bridge DALI , single color	
1004070	Driver LED , 40 W 700 mA DALI	
1006145	Numinos® M Bague de réduction , d'angle 240/120 mm noir	
1004797	NUMINOS® L , diffuseur Wabe	
1004065	Driver LED , 30 W 700 mA	
		Risk Group
		1
		Hauteur
		8.5 cm
		Diamètre
		13 cm
		Poids net
		0.465 kg
		Poids brut
		0.525 kg
		Forme de la découpe
		rond
		Profondeur d'encastrement
		9 cm
		Diamètre d'encastrement
		11.7 cm
		BIG WHITE, page
		87