



NUMINOS® DL L

notranja LED vgradna stropna svetilka, črna/črna
4000K 55°

Sistem svetil NUMINOS podjetja SLV združuje tehniko, dizajn in funkcionalnost kot nobena druga svetila. Z raznolikimi reflektorji downlight in spotlight poskrbite za tisoče svetlobnih možnosti. Sem spada tudi svetilka NUMINOS®DL L, ki se kot vgradna stropna svetilka ponaša z visoko kakovostjo obdelave in svetlobe. To je idealna izbira za usklajeno, moderno in prostorsko ekonomično osvetlitev, ki poudarjeno osvetli predmete ali celoten prostor. Obenem pa se stropna vgradna svetilka ponaša še s svetlobnim tokom v vrednosti 25,41 vatov, svetlobno močjo 2350 lumenov, temperaturo barve 4000 kelvinov in indeksom barvne reprodukcije, višjim od 90. Svetilko lahko namestite z ročnim izvijačem. Kdaj se boste odločili za modularno raznolikost svetil SLV?

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1003967
Število različnih svetlobnih rež	1
IP koda	IP 20 / IP 44
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Sekundarni tok / napetost	700 mA
Zaščitni razred	III
El. moč	25.41 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Lumni	2350 lm
Barvna temperatura	4000 Kelvin
Kot sevanja	55 °
Barva	črna
CRI	90
UGR ≤	25
LXXBXX podatki	L80B50
Življenjska doba	50000 h
Razporeditev svetilnosti	simetrično vrtenje
Svetenje	neposredno

Svetlobnega Vira

791825	
--------	---

Dodatki

1004062	LED gonilnik , 21-29,5W 500/600/700mA
1004795	NUMINOS® L , difuzor Prizma
1004796	NUMINOS® L , difuzor Frosted
1006143	Numinos® M Reducirni obroč , okrogel 240/120 mm črn
1006460	LED Bridge gonilnik , 42 W za NUMINOS®, 700 mA, z režo za oddajanje za RF-modul, DALI
1004794	NUMINOS® L , difuzor Ellipse
1006146	Numinos® M Reducirni obroč , oglat 240/120 mm bel
1006454	RF modul Casambi za LED Bridge gonilnik , enojna barva
1006144	Numinos® M Reducirni obroč , okrogel 240/120 mm bel
1006199	RF modul Zigbee za LED Bridge gonilnik DALI , enojna barva
1004070	LED gonilnik , 40W 700- mA DALI
1006145	Numinos® M Reducirni obroč , oglat 240/120 mm črn
1004797	NUMINOS® L , difuzor Wabe
1004065	LED gonilnik , 30W 700- mA

Risk Group	1
Višina	8.5 cm
Premier	13 cm
Neto teža	0.465 kg
Bruto teža	0.525 kg
Oblika izreza	okrogla
Globina vgradnje	9 cm
Premier vgradnje	11.7 cm
BIG WHITE Stran	87