



NUMINOS® DL L

plafonnier encastré à LED indoor noir / blanc 4000 K 55 °

Design, technologie et fonctionnalité à la perfection: NUMINOS est le système de luminaires de SLV tout en un. Découvrez des milliers d'aménagements lumineux avec les downlights et spotlights polyvalents. Tout comme avec le plafonnier encastré NUMINOS® DL L qui séduit avec sa qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret, moderne et compacte qui met les objets de la pièce en évidence. Le plafonnier encastré parvient à convaincre avec une puissance de 25,41 watts, une intensité lumineuse de 2450 lumens, une température de couleur de 4000 kelvins et un bon indice de rendu des couleurs de plus de 90. Le montage se fait ensuite en un tour de main. Quand allez-vous vous décider pour NUMINOS ® de SLV?

INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--|----------------|
| N° art. | 1003968 |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1 |
| Code IP | IP 20 / IP 44 |
| Classe de résistance aux chocs | IK 02 |
| Résistance au choc | 0.2 Joule |
| Montage | Encastré |
| Infos de montage | Plafond |
| Courant / tension secondaire | 700 mA |
| Indice de protection | III |
| Wattage | 25.41 W |
| Température ambiante min. | -20 °C |
| Température ambiante max. | 40 °C |
| Lumen | 2450 lm |
| Température de couleur | 4000 Kelvin |
| Angle faisceau | 55 ° |
| Coloris | noir |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 22 |
| Caractéristiques LXXBXX | L80B50 |
| Durée de vie | 50000 h |
| Répartition de l'intensité lumineuse | rotosymétrique |
| Faisceau lumineux | direct |

Source Lumineuse

| | |
|--------|---|
| 791825 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|---------|--|
| 1004062 | Driver LED , 21-29,5 W 500 / 600 / 700 mA |
| 1004795 | NUMINOS® L , diffuseur Prisma |
| 1004796 | NUMINOS® L , diffuseur Frosted |
| 1006143 | Numinos® M Bague de réduction , rond 240/120 mm noir |
| 1006460 | Driver LED-Bridge , 42 W, 700 mA pour NUMI- NOS®, avec interface ra- dio pour le module RF, DALI |
| 1004794 | NUMINOS® L , diffuseur Ellipse |
| 1006146 | Numinos® M Bague de réduction , d'angle 240/120 mm blanc |
| 1006454 | Module RF Casambi pour driver LED Bridge , single color |
| 1006144 | Numinos® M Bague de réduction , rond 240/120 mm blanc |
| 1006199 | Module RF Zigbee pour driver LED Bridge DALI , single color |
| 1004070 | Driver LED , 40 W 700 mA DALI |
| 1006145 | Numinos® M Bague de réduction , d'angle 240/120 mm noir |
| 1004797 | NUMINOS® L , diffuseur Wabe |
| 1004065 | Driver LED , 30 W 700 mA |

| | |
|---------------------------|----------|
| Risk Group | 1 |
| Hauteur | 8.5 cm |
| Diamètre | 13 cm |
| Poids net | 0.465 kg |
| Poids brut | 0.525 kg |
| Forme de la découpe | rond |
| Profondeur d'encastrement | 9 cm |
| Diamètre d'encastrement | 11.7 cm |
| BIG WHITE, page | 87 |