



NUMINOS® DL L

notranja LED vgradna stropna svetilka, črna/bela
4000K 55°

NUMINOS je odlično usklajen sistem razsvetljave podjetja SLV, ki združuje funkcionalnost, dizajn in tehniko. Z različnimi reflektorji downlight in spotlight poskrbite za tisoče svetlobnih možnosti. Sem spada tudi svetilka NUMINOS®DL L, ki se kot vgradna stropna svetilka ponaša z visoko kakovostjo obdelave in svetlobe. To je idealna izbira za usklajeno, moderno in prostorsko ekonomično osvetlitev, ki poudarjeno osvetli predmete ali celoten prostor.

Obenem pa se stropna vgradna svetilka ponaša še s svetlobnim tokom v vrednosti 25,41 vatov, svetlobno močjo 2450 lumnov, temperaturo barve 4000 kelvinov in indeksom barvne reprodukcije, višjim od 90. Svetilko lahko enostavno namestite z ročnim izvijačem. Kaj vas bo prepričalo, da se odločite za nakup svetil NUMINOS® pri podjetju SLV?

TEHNIČNI PODATKI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Št. art. | 1003968 |
| Število različnih svetlobnih rež | 1 |
| IP koda | IP 20 / IP 44 |
| Kategorija odpornosti proti udarcem | IK 02 |
| Odpornost proti udaru | 0.2 Joule |
| Montaža | Vgradnja |
| Podrobnosti montaže | Strop |
| Sekundarni tok / napetost | 700 mA |
| Zaščitni razred | III |
| El. moč | 25.41 W |
| minimalna temperatura okolja | -20 °C |
| maksimalna temperatura okolja | 40 °C |
| Lumni | 2450 lm |
| Barvna temperatura | 4000 Kelvin |
| Kot sevanja | 55 ° |
| Barva | črna |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 22 |
| LXXBXX podatki | L80B50 |
| Življenjska doba | 50000 h |
| Razporeditev svetilnosti | simetrično vrtenje |
| Svetenje | neposredno |

Svetlobnega Vira

| | |
|--------|---|
| 791825 |  |
|--------|---|

Dodatki

| | |
|---------|--|
| 1004062 | LED gonilnik , 21-29,5W 500/600/700mA |
| 1004795 | NUMINOS® L , difuzor Prizma |
| 1004796 | NUMINOS® L , difuzor Frosted |
| 1006143 | Numinos® M Reducirni obroč , okrogel 240/120 mm črn |
| 1006460 | LED Bridge gonilnik , 42 W za NUMINOS®, 700 mA, z režo za oddajanje za RF-modul, DALI |
| 1004794 | NUMINOS® L , difuzor Elipse |
| 1006146 | Numinos® M Reducirni obroč , oglat 240/120 mm bel |
| 1006454 | RF modul Casambi za LED Bridge gonilnik , enojna barva |
| 1006144 | Numinos® M Reducirni obroč , okrogel 240/120 mm bel |
| 1006199 | RF modul Zigbee za LED Bridge gonilnik DALI , enojna barva |
| 1004070 | LED gonilnik , 40W 700- mA DALI |
| 1006145 | Numinos® M Reducirni obroč , oglat 240/120 mm črn |
| 1004797 | NUMINOS® L , difuzor Wabe |
| 1004065 | LED gonilnik , 30W 700- mA |

| | |
|------------------|----------|
| Risk Group | 1 |
| Višina | 8.5 cm |
| Premer | 13 cm |
| Neto teža | 0.465 kg |
| Bruto teža | 0.525 kg |
| Oblika izreza | okrogla |
| Globina vgradnje | 9 cm |
| Premer vgradnje | 11.7 cm |
| BIG WHITE Stran | 87 |