



NUMINOS® DL L

Indoor led plafondbouwlamp zwart/chroom 4000 K 55°

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert op een vakkundige manier functie, design en techniek. Met verschillende downlights en spots zorgt u voor duizend lichtontwerpmogelijkheden. Met de NUMINOS® DL L plafondbouwarmatuur, die overtuigt door zijn hoogwaardige afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een subtiele, moderne en ruimtebesparende verlichting die de aandacht richt op objecten of de ruimte. De plafondbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 25,41 Watt, een lichtintensiteit van 2350 lumen, een kleurtemperatuur van 4000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor de modulaire diversiteit van SLV?

TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Art.nr. | 1003969 |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1 |
| IP-code | IP 20 / IP 44 |
| Slagvastheidsklasse | IK 02 |
| Slagvastheid | 0.2 Joule |
| Montage | Inbouw |
| Montagebeschrijving | Plafond |
| Secundaire stroom / spanning | 700 mA |
| Veiligheidsklasse | III |
| Wattage | 25.41 W |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C |
| Lumen | 2350 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 4000 Kelvin |
| Stralingshoek | 55 ° |
| Kleur | zwart |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| LXXBXX gegevens | L80B50 |
| Levensduur | 50000 h |
| Lichtsterkteverdeling | rotatiesymmetrisch |
| Lichtval | direct |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 791825 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|---------|---|
| 1004062 | Led-driver , 21-29,5 W 500/600/700 mA |
| 1004795 | NUMINOS® L , Diffusor Prisma |
| 1004796 | NUMINOS® L , Diffusor Frosted |
| 1006143 | Numinos® M Reductie- ring , rond 240/120mm zwart |
| 1006460 | LED Bridge driver , 42W, 700 mA voor NUMINOS® inclusief radio-interface voor RF Module, DALI |
| 1004794 | NUMINOS® L , Diffusor Ellips |
| 1006146 | Numinos® M Reductie- ring , rechthoekig 240/120mm wit |
| 1006454 | RF-module Casambi voor led-bridge-drivers , single color |
| 1006144 | Numinos® M Reductie- ring , rond 240/120mm wit |
| 1006199 | RF-module Zigbee voor DALI led-bridge-driver , single color |
| 1004070 | Led-driver , 40 W 700 mA DALI |
| 1006145 | Numinos® M Reductie- ring , rechthoekig 240/120mm zwart |
| 1004797 | NUMINOS® L , Diffusor Honingraat |
| 1004065 | Led-driver , 30 W 700 mA |

| | |
|--------------------|----------|
| Risk Group | 1 |
| Hoogte | 8.5 cm |
| Diameter | 13 cm |
| Nettogewicht | 0.465 kg |
| Brutogewicht | 0.525 kg |
| Vorm inbouwopening | rond |
| Inbouwdiepte | 9 cm |
| Inbouwdiameter | 11.7 cm |
| BIG WHITE pagina | 87 |