




NUMINOS® DL L

Indoor LED Deckeneinbauleuchte weiß/weiß 4000K
20°

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtenystem von SLV, das alles vereint. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® DL L, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 25,41 Watt, Lichtstrom von 2450 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS® von SLV?



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1003974
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP20/IP44
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Sekundär Strom / Spannung	700 mA
Schutzklasse	III
Wattage	25.41 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Lumen	2450 lm
Lichtfarbtemperatur	4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	20 °
Farbe	weiß
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX Daten	L80B50
Lebensdauer	50000 h
Lichtstärkeverteilung	rotationssymmetrisch
Lichtaustritt	direkt

Lichtquelle

791825		
Zubehör		
1004062	LED Treiber , 21-29,5W 500/600/700mA	
1004795	NUMINOS® L , Diffusor Prisma	
1004796	NUMINOS® L , Diffusor Frosted	
1006143	Numinos® M Reduzierring , rund 240/120mm schwarz	
1006460	LED-Bridge-Treiber , 42-W, 700mA für NUMINOS®, inklusive Funk-schnittstelle für RF Modul, DALI	
1004794	NUMINOS® L , Diffusor Ellipse	
1006146	Numinos® M Reduzierring , eckig 240/120mm weiß	
1006454	RF Modul Casambi für LED-Bridge-Treiber , single color	
1006144	Numinos® M Reduzierring , rund 240/120mm weiß	
1006199	RF Modul Zigbee für DALI LED-Bridge-Treiber , single color	
1004070	LED Treiber 40W , 700-mA, DALI, weiß	
1006145	Numinos® M Reduzierring , eckig 240/120mm schwarz	
1004797	NUMINOS® L , Diffusor Wabe	
1004065	LED Treiber , 30W 700-mA	
		Risikogruppe
		1
Höhe		8.5 cm
Durchmesser		13 cm
Nettogewicht		0.465 kg
Bruttogewicht		0.525 kg
Ausschnittsform		rund
Einbautiefe		9 cm
Einbaudurchmesser		11.7 cm
BIG WHITE Seite		87