



## NUMINOS® DL L

incasso a plafone a LED da interni bianco/cromo  
4000K 20°

NUMINOS è il sistema di lampade di SLV perfettamente combinabili, che unisce funzionalità, design e tecnologia. La varietà di downlight e faretti permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Fra questi vi è anche NUMINOS® DL L, una lampada a incasso da soffitto che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Ideale per un'illuminazione discreta, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. Questa lampada a incasso da soffitto offre una potenza assorbita di 25,41 Watt, un'intensità luminosa di 2350 Lumen, una temperatura cromatica di 4000 Kelvin e un alto indice di resa cromatica di oltre 90. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Lasciatevi conquistare da NUMINOS di SLV – la sua versatilità modulare vi aspetta.

### DATI TECNICI

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Articolo                              | 1003975              |
| Numero di diverse finestre            | 1                    |
| Codice IP                             | IP 20 / IP 44        |
| Classe di resistenza all'urto         | IK 02                |
| Resistenza all'urto                   | 0.2 Joule            |
| Montaggio                             | Incasso              |
| Dettagli di montaggio                 | Soffitto             |
| Corrente / tensione secondaria        | 700 mA               |
| Classe isolamento                     | III                  |
| Wattaggio                             | 25.41 W              |
| Temperatura ambiente minima           | -20 °C               |
| Temperatura ambiente massima          | 40 °C                |
| Lumen                                 | 2350 lm              |
| Temperatura colore                    | 4000 Kelvin          |
| Angolo di emissione                   | 20 °                 |
| Colore                                | bianco               |
| CRI                                   | 90                   |
| UGR ≤                                 | 19                   |
| Dati LXXBXX                           | L80B50               |
| Durata                                | 50000 h              |
| Distribuzione dell'intensità luminosa | rotazione simmetrica |
| Emissione                             | diretto              |

## Sorgente Luminosa

|        |   |
|--------|---|
| 791825 |  |
|--------|---|

### Accessori

|         |  |
|---------|--|
| 1004062 | Driver LED , 21-29,5W<br>500/600/700mA   |
| 1004795 | NUMINOS® L , diffusore<br>prisma   |
| 1004796 | NUMINOS® L , diffusore<br>smerigliato  |
| 1006143 | Numinos® M Anello di ri-<br>duzione , rotondo<br>240/120 mm nero   |
| 1006460 | Driver a ponte LED , 42-<br>W, 700mA per NUMINO-<br>S®, inclusa interfaccia ra-<br>dio per modulo RF, DALI |
| 1004794 | NUMINOS® L , diffusore<br>ellissi  |
| 1006146 | Numinos® M Anello di ri-<br>duzione , quadrato<br>240/120 mm bianco  |
| 1006454 | Modulo RF Casambi per<br>driver a ponte LED , sin-<br>gle color  |
| 1006144 | Numinos® M Anello di ri-<br>duzione , rotondo<br>240/120 mm bianco   |
| 1006199 | Modulo RF Zigbee per<br>driver a ponte LED DALI ,<br>single color  |
| 1004070 | Driver LED , 40W 700mA<br>DALI   |
| 1006145 | Numinos® M Anello di ri-<br>duzione , quadrato<br>240/120 mm nero  |
| 1004797 | NUMINOS® L , diffusore<br>a nido d'ape   |
| 1004065 | Driver LED , 30W 700mA   |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Risk Group           | 1        |
| Altezza              | 8.5 cm   |
| Diametro             | 13 cm    |
| Peso netto           | 0.465 kg |
| Peso lordo           | 0.525 kg |
| Forma dello scasso   | rotonda  |
| Profondità d'incasso | 9 cm     |
| Diametro d'incasso   | 11.7 cm  |
| BIG WHITE pagina     | 87       |