



NUMINOS® DL L

plafonnier encastré à LED indoor blanc / noir 4000 K 40 °

Design, technologie et fonctionnalité à la perfection: NUMINOS est le système de luminaires de SLV tout en un. Les nombreux downlights et spotlights vous donnent la possibilité de créer des milliers d'aménagements lumineux. Également avec le plafonnier encastré NUMINOS® DL L qui séduit avec la meilleure qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret, moderne et compacte qui met les objets de la pièce en évidence. Le plafonnier encastré séduit avec une puissance de 25,41 watts, une intensité lumineuse de 2350 lumens, une température de couleur de 4000 kelvins et un indice de rendu des couleurs de 90. L'installation se fait ensuite en un tour de main. Quand allez-vous vous décider pour NUMINOS de SLV? La diversité modulaire vous attend.

INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1003976
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP 20 / IP 44
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance au choc	0.2 Joule
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	700 mA
Indice de protection	III
Wattage	25.41 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Lumen	2350 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle faisceau	40 °
Coloris	blanc
CRI	90
UGR ≤	22
Caractéristiques LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Faisceau lumineux	direct

Source Lumineuse

791825		Risk Group	1
Accessoires		Hauteur	8.5 cm
1004062	Driver LED , 21-29,5 W 500 / 600 / 700 mA	Diamètre	13 cm
1004795	NUMINOS® L , diffuseur Prisma	Poids net	0.465 kg
1004796	NUMINOS® L , diffuseur Frosted	Poids brut	0.525 kg
1006143	Numinos® M Bague de réduction , rond 240/120 mm noir	Forme de la découpe	rond
1006460	Driver LED-Bridge , 42 W, 700 mA pour NUMI- NOS®, avec interface ra- dio pour le module RF, DALI	Profondeur d'encastrement	9 cm
1004794	NUMINOS® L , diffuseur Ellipse	Diamètre d'encastrement	11.7 cm
1006146	Numinos® M Bague de réduction , d'angle 240/120 mm blanc	BIG WHITE, page	87
1006454	Module RF Casambi pour driver LED Bridge , single color		
1006144	Numinos® M Bague de réduction , rond 240/120 mm blanc		
1006199	Module RF Zigbee pour driver LED Bridge DALI , single color		
1004070	Driver LED , 40 W 700 mA DALI		
1006145	Numinos® M Bague de réduction , d'angle 240/120 mm noir		
1004797	NUMINOS® L , diffuseur Wabe		
1004065	Driver LED , 30 W 700 mA		