



NUMINOS® DL L

innendørs LED innfelt spotlight hvit/sort 4000 K 55°

Design, teknologi og funksjon perfektionert: NUMINOS er armatursystemet fra SLV som forener alt. De forskjellige down- og spotlightene muliggjør tusen alternativer for lysdanning. Til dem hører også NUMINOS® DL L innfelt takarmatur, som er attraktiv grunnet beste kvalitet av forarbeiding og lys. Slik danner du en diskret, moderne og plassbesparende belysning, som setter fokus på objekter eller rommet. Den innfelte takarmaturen kan overbevise med en ytelseeffekt av 25,41 watt, lysstyrke av 2350 lumen, fargetemperatur av 4000 Kelvin og en høy indeks for fargegjengivelse på over 90. Monteringen gjør du så i en håndvending. Når vil du bestemme deg for det modulære mangfoldet fra SLV?

TEKNISKE DATA

Art.nr.	1003979
EL nummer	3215995
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP 20 / IP 44
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekundær strøm / spenning	700 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	25.41 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Lysytelse	2350 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	55 °
Farge	hvit
CRI	90
UGR ≤	25
LXXBXX-data	L80B50
Levetid	50000 h
Lysstyrkefordeling	rotasjonssymmetrisk

Lyskilde

791825	
--------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1004062	LED-Driver , 21-29, 5 W 500/600/700 mA
1004795	NUMINOS® L , Diffusor Prisma
1004796	NUMINOS® L , Diffusor Frostet/matt
1006143	Numinos® M reduse- ringsring , rund 240/120 mm sort
1006460	LED-Driver , 42W, 700- mA for NUMINOS®, med trådløst grensesnitt for RF-modul, DALI
1004794	NUMINOS® L , Diffusor Ellipse
1006146	Numinos® M reduse- ringsring , firkantet 240/120 mm hvit
1006454	RF-modul Casambi for LED-Bridge-driver , én farge
1006144	Numinos® M reduse- ringsring , rund 240/120 mm hvit
1006199	RF-modul Zigbee for DA- LI LED-Driver , én farge
1004070	LED-Driver , 40 W 700 mA DALI
1006145	Numinos® M reduse- ringsring , firkantet 240/120 mm sort
1004797	NUMINOS® L , Diffusor Bikubefilter
1004065	LED-Driver , 30 W 700 mA PHASEDIM, FA- SEAVSNITT DIM (NUMI- NOS downlight)

Lysåpning	direkte
Risikogruppe	1
Høyde	8.5 cm
Diameter	13 cm
Nettvekt	0.465 kg
Bruttvekt	0.525 kg
Utsnittsforn	rund
Innfellingsdybde	9 cm
Innfellingsdiameter	11.7 cm
BIG WHITE side	87