



NUMINOS® DL XL

Plafonnier encastré LED indoor noir/noir 2700 K 20 °

Le système de luminaires NUMINOS de SLV allie technologie, design et fonctionnalité comme aucun autre. Découvrez des milliers d'aménagements lumineux avec les différents downlights et spotlights. Egalement avec le plafonnier encastré NUMINOS® DL XL qui séduit avec la meilleure qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret, moderne et compacte qui place les objets de la pièce sous les feux de la rampe. Le plafonnier encastré parvient à convaincre avec une puissance de 37,4 watts, une intensité lumineuse de 3300 lumens, une température de couleur de 2700 kelvins et un indice de rendu des couleurs élevé de plus de 90. L'installation facile n'est alors plus qu'une formalité. Quand allez-vous vous décider pour NUMINOS de SLV? La diversité modulaire vous attend.

INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1003985
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP 20 / IP 44
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance au choc	0.2 Joule
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	1050 mA
Indice de protection	III
Wattage	37.4 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Lumen	3300 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle faisceau	20 °
Coloris	noir
CRI	90
UGR ≤	22
Caractéristiques LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Faisceau lumineux	direct

Source Lumineuse

791857	
--------	---

Accessoires

1006148	Numinos® L Bague de réduction , rond 240/150 mm blanc
1006149	Numinos® L Bague de réduction , d'angle 240/150 mm noir
1004800	NUMINOS® XL , diffuseur Frosted
1004071	Driver LED , 4,2-50 W 1050 mA DALI
1006150	Numinos® L Bague de réduction , d'angle 240/150 mm blanc
1006454	Module RF Casambi pour driver LED Bridge , single color
1006199	Module RF Zigbee pour driver LED Bridge DALI , single color
1006147	Numinos® L Bague de réduction , rond 240/150 mm noir
1004798	NUMINOS® XL , diffuseur Ellipse
1004059	Driver LED , 40 W multi mA
1006461	Driver LED-Bridge , 42 W, 1050 mA pour NUMINOS®, avec interface radio pour le module RF, DALI
1004066	Driver LED , 28-40 W 1000 mA PHASE
1004801	NUMINOS® XL , diffuseur Wabe
1004799	NUMINOS® XL , diffuseur Prisma

Risk Group	1
Hauteur	10.8 cm
Diamètre	16 cm
Poids net	0.715 kg
Poids brut	0.87 kg
Forme de la découpe	rond
Profondeur d'encastrement	11.5 cm
Diamètre d'encastrement	14.5 cm
BIG WHITE, page	87