



## NUMINOS® DL XL

innendørs LED innfelt spotlight sort/krom 2700 K 40°

NUMINOS er det best mulig avstemte armatursystemet fra SLV som forener funksjon, design og teknologi. Med forskjellige down- og spotlister sørger du for tusen muligheter for lysdanning. Også med NUMINOS® DL XL innfelt takarmatur, som overbeviser med beste kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en diskret, moderne og plassbesparende belysning som setter fokus på objekter eller rommet. Den innfelte takarmaturen kan overbevise med en ytelseeffekt av 37,4 watt, lysstyrke av 3400 lumen, fargetemperatur av 2700 Kelvin og en høy indeks for fargegjengivelse på over 90. Den enkle installasjonen er da bare en formalitet. Når vil du bestemme deg for det modulære mangfoldet fra SLV?

### TEKNISKE DATA

Art.nr.	1003990
EL nummer	3216039
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP 20 / IP 44
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekundær strøm / spenning	1050 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	37.4 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Lysytelse	3400 lm
Lysfargetemperatur	2700 Kelvin
Spredningsvinkel	40 °
Farge	svart
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX-data	L80B50
Levetid	50000 h
Lysstyrkefordeling	rotasjonssymmetrisk

## Lyskilde

791857	
--------	---

### Tilbehør og lyspærebefaling

1006148	Numinos® L reduseringsring , rund 240/150 mm hvit
1006149	Numinos® L reduseringsring , firkantet 240/150 mm sort
1004800	NUMINOS® XL , Diffusor Frostet/matt
1004071	LED-Driver , 4, 2-50 W 1050 mA DALI / 1-10V / PUSH DIM, (NUMINOS downlight) 700/800/900/1050/1200/1300/1400mA
1006150	Numinos® L reduseringsring , firkantet 240/150 mm hvit
1006454	RF-modul Casambi for LED-Bridge-driver , én farge
1006199	RF-modul Zigbee for DALI LED-Driver , én farge
1006147	Numinos® L reduseringsring , rund 240/150 mm sort
1004798	NUMINOS® XL , Diffusor Ellipse
1004059	LED-Driver , 40 W multi mA, dip-switch (NUMINOS downlights), 800/900/1050mA
1006461	LED-Driver , 42W, 1050-mA for NUMINOS®, med trådløst grensesnitt for RF-modul, DALI
1004066	LED-Driver , 28-40 W 1000 mA PHASE, Faseavsnitt DIM, (NUMINOS downlight)
1004801	NUMINOS® XL , Diffusor Bikubefilter
1004799	NUMINOS® XL , Diffusor Prisma

Lysåpning	direkte
Risikogruppe	1
Høyde	10.8 cm
Diameter	16 cm
Nettvekt	0.698 kg
Bruttvekt	0.862 kg
Utsnittsforn	rund
Innfellingsdybde	11.5 cm
Innfellingsdiameter	14.5 cm
BIG WHITE side	87