



NUMINOS® DL XL

vnitřní LED zápusné stropní svítidlo černá/černá 2700 K 55°

NUMINOS je dokonale sladěný systém osvětlení od SLV, který kombinuje funkčnost, design a technologii. S rozmanitými downlighty a spotlighty můžete vytvářet tisíce možností designu osvětlení. Patří sem třeba zápusné stropní svítidlo NUMINOS® DL XL, které zaujme tou nejvyšší kvalitou zpracování a světla. Je ideální pro harmonické, moderní a prostorově úsporné osvětlení, které zaměřuje pozornost na jednotlivé objekty či celý prostor. Zápusné stropní svítidlo přesvědčí spotřebou energie 37,4 W, intenzitou světla 3300 lumenů, teplotou barev 2700 K a indexem podání barev nad 90. Montáž už je pak úplnou hračkou. Kdypak se rozhodnete pro NUMINOS od SLV – čeka na vás modulární rozmanitost.

TECHNICKÁ DATA

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Č. výrobku | 1003991 |
| Počet různých výstupů světla | 1 |
| Kód IP | IP 20 / IP 44 |
| Třída rázové pevnosti | IK 02 |
| Rázová pevnost | 0.2 Joule |
| Montáž | Montáž |
| Podrobnosti montáže | Strop |
| Sekundární proud / napětí | 1050 mA |
| Třída ochrany | III |
| Příkon | 37.4 W |
| Minimální teplota prostředí | -20 °C |
| Maximální teplota prostředí | 40 °C |
| Lumen | 3300 lm |
| Teplota barvy světla | 2700 Kelvin |
| Úhel záření | 55 ° |
| Barva | černá |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 22 |
| Data LXXBXX | L80B50 |
| Životnost | 50000 h |
| Svítivost | rotačně symetrický |
| Výstup světla | přímé |

Světelného Zdroje

| | |
|--------|---|
| 791857 |  |
|--------|---|

Příslušenství

| | |
|---------|--|
| 1006148 | Numinos® L Redukční kroužek , kulatý 240/150 mm bílý |
| 1006149 | Numinos® L Redukční kroužek , hranatý 240/150 mm černý |
| 1004800 | NUMINOS® XL , difuzér Frosted |
| 1004071 | LED driver , 4,2–50 W 1050 mA DALI |
| 1006150 | Numinos® L Redukční kroužek , hranatý 240/150 mm bílý |
| 1006454 | Modul RF Casambi pro můstkový LED driver , jednobarevný |
| 1006199 | Modul RF Zigbee pro můstkový DALI LED driver , jednobarevný |
| 1006147 | Numinos® L Redukční kroužek , kulatý 240/150 mm černý |
| 1004798 | NUMINOS® XL , difuzér Ellipse |
| 1004059 | LED driver , 40 W multi mA |
| 1006461 | Můstkový LED driver , 42 W, 1050 mA pro NUMINOS®, včetně radiofrekvenčního rozhraní pro modul RF, DALI |
| 1004066 | LED driver , 28–40 W 1000 mA PHASE |
| 1004801 | NUMINOS® XL , difuzér Wabe |
| 1004799 | NUMINOS® XL , difuzér Prisma |

| | |
|------------------|----------|
| Risk Group | 1 |
| Výška | 10.8 cm |
| Průměr | 16 cm |
| Hmotnost netto | 0.715 kg |
| Celková hmotnost | 0.87 kg |
| Tvar výřezu | kulaté |
| Vestavná hloubka | 11.5 cm |
| Vestavný průměr | 14.5 cm |
| BIG WHITE strana | 87 |