



NUMINOS® DL XL

indoor led plafondbouwarmatuur wit/chroom 2700K 20°

Design, technologie en functie in perfectie: NUMINOS is het armatuursysteem van SLV dat alles combineert. Met verschillende downlights en spots zorgt u voor duizend mogelijkheden voor lichtontwerp. Daartoe behoort ook NUMINOS® DL XL, die overtuigt als plafondbouwarmatuur met de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Op die manier kunt u een discrete, moderne en ruimtebesparende verlichting creëren die de aandacht vestigt op voorwerpen of de ruimte. De plafondbouwarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 37,4 watt, een lichtsterkte van 3400 lumen, een kleurtemperatuur van 2700 Kelvin en een hoge kleurweergave-index van meer dan 90. De eenvoudige installatie is dan nog slechts een formaliteit. Wanneer kiest u voor NUMINOS® van SLV?

TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Art.nr. | 1003999 |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1 |
| IP-code | IP 20 / IP 44 |
| Schokbestendigheidsklasse | IK 02 |
| Schokbestendigheid | 0.2 Joule |
| Montage | inbouw |
| Montagebeschrijving | plafond |
| Secundaire stroom/spanning | 1050 mA |
| Beschermingsklasse | III |
| Wattage | 37.4 W |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C |
| Lumen | 3400 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 2700 Kelvin |
| Stralingshoek | 20 ° |
| Kleur | wit |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| LXXBXX-gegevens | L80B50 |
| Levensduur | 50000 h |
| Lichtsterkteverdeling | rotatiesymmetrisch |
| Lichtuitlaat | direct |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 791857 |  |
|--------|---|

Toebehoren

| | |
|---------|---|
| 1006148 | Numinos® L Reductiering , rond 240/150mm wit |
| 1006149 | Numinos® L Reductiering , hoekig 240/150mm zwart |
| 1004800 | NUMINOS® XL , diffusor mat |
| 1004071 | Led driver , 4,2-50W 1050mA DALI |
| 1006150 | Numinos® L Reductiering , hoekig 240/150mm wit |
| 1006454 | RF-module Casambi voor DALI led-bridge-driver , single color |
| 1006199 | RF-module Zigbee voor DALI led-bridge-driver , single color |
| 1006147 | Numinos® L Reductiering , rond 240/150mm zwart |
| 1004798 | NUMINOS® XL , diffusor ellips |
| 1004059 | led driver , 40W multi mA |
| 1006461 | led-bridge-driver , 42W, 1050mA voor NUMINOS®, met radio-interface voor RF-module, DALI |
| 1004066 | led driver , 28-40W 1000-mA PHASE |
| 1004801 | NUMINOS® XL , diffusor honingraat |
| 1004799 | NUMINOS® XL , diffusor prisma |

| | |
|------------------|----------|
| Risk Group | 1 |
| Hoogte | 10.8 cm |
| Diameter | 16 cm |
| Nettogewicht | 0.709 kg |
| Brutogewicht | 0.88 kg |
| Uitsparingsvorm | rond |
| Inbouwdiepte | 11.5 cm |
| Inbouwdiameter | 14.5 cm |
| BIG WHITE pagina | 87 |