



NUMINOS® DL XL

innendørs LED innfelt spotlight hvit/sort 2700 K 40°

NUMINOS armatursystem fra SLV forener teknologi, design og funksjonalitet som intet annet. Slik kan du med forskjellige down- og spotlights oppleve tusen muligheter for lysdanning. Til dem hører også NUMINOS® DL XL innfelt takarmatur, som er attraktiv grunnet beste kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en diskret, moderne og plassbesparende belysning som setter fokus på objekter eller rommet. Den innfelte takarmaturen kan overbevise med en ytelseeffekt av 37,4 watt, lysstyrke av 3300 lumen, fargetemperatur av 2700 Kelvin og en høy indeks for fargegjengivelse på over 90. Monteringen gjør du så i en håndvending. Når vil du bestemme deg for det modulære mangfoldet fra SLV?

TEKNISKE DATA

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Art.nr. | 1004000 |
| EL nummer | 3216048 |
| Antall ulike lysuttak | 1 |
| IP-kode | IP 20 / IP 44 |
| Slagfasthetsklasse | IK 02 |
| Slagfasthet | 0.2 Joule |
| Montering | Innfelt montering |
| Montering detaljer | Tak |
| Sekundær strøm / spenning | 1050 mA |
| Kapslingsgrad | III |
| Systemeffekt | 37.4 W |
| Minimal omgivelsestemperatur | -20 °C |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 40 °C |
| Lysytelse | 3300 lm |
| Lysfargetemperatur | 2700 Kelvin |
| Spredningsvinkel | 40 ° |
| Farge | hvit |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 22 |
| LXXBXX-data | L80B50 |
| Levetid | 50000 h |
| Lysstyrkefordeling | rotasjonssymmetrisk |

Lyskilde

| | |
|--------|---|
| 791857 |  |
|--------|---|

Tilbehør og lyspærebefaling

| | |
|---------|---|
| 1006148 | Numinos® L reduseringsring , rund 240/150 mm hvit |
| 1006149 | Numinos® L reduseringsring , firkantet 240/150 mm sort |
| 1004800 | NUMINOS® XL , Diffusor Frostet/matt |
| 1004071 | LED-Driver , 4, 2-50 W 1050 mA DALI / 1-10V / PUSH DIM, (NUMINOS downlight) 700/800/900/1050/1200/1300/1400mA |
| 1006150 | Numinos® L reduseringsring , firkantet 240/150 mm hvit |
| 1006454 | RF-modul Casambi for LED-Bridge-driver , én farge |
| 1006199 | RF-modul Zigbee for DALI LED-Driver , én farge |
| 1006147 | Numinos® L reduseringsring , rund 240/150 mm sort |
| 1004798 | NUMINOS® XL , Diffusor Ellipse |
| 1004059 | LED-Driver , 40 W multi mA, dip-switch (NUMINOS downlights), 800/900/1050mA |
| 1006461 | LED-Driver , 42W, 1050-mA for NUMINOS®, med trådløst grensesnitt for RF-modul, DALI |
| 1004066 | LED-Driver , 28-40 W 1000 mA PHASE, Faseavsnitt DIM, (NUMINOS downlight) |
| 1004801 | NUMINOS® XL , Diffusor Bikubefilter |
| 1004799 | NUMINOS® XL , Diffusor Prisma |

| | |
|---------------------|----------|
| Lysåpning | direkte |
| Risikogruppe | 1 |
| Høyde | 10.8 cm |
| Diameter | 16 cm |
| Nettvekt | 0.715 kg |
| Bruttvekt | 0.87 kg |
| Utsnittsforn | rund |
| Innfellingsdybde | 11.5 cm |
| Innfellingsdiameter | 14.5 cm |
| BIG WHITE side | 87 |