# NUMINOS® DL XL

**Indoor, luminaria empotrada de techo led blanco/blanco 2700 K 40 °**

Diseño, tecnología y función a la perfección: NUMINOS es el sistema de luminarias de SLV que lo combina todo. Con diversas «downlights» y «spotlights» tendrá mil posibilidades de diseño de iluminación. También con la luminaria empotrable de techo NUMINOS® DL XL, que convence con la mejor calidad de acabado y luz. Así podrá crear una iluminación discreta, moderna y compacta que concentra la atención en objetos o en la habitación. La luminaria empotrable de techo convence con un consumo de potencia 37,4 vatios, una intensidad luminosa de 3500 lúmenes, una temperatura del color de 2700 Kelvin y un índice de reproducción cromática de 90. Además, la fácil instalación es tan solo una mera formalidad. ¿Cuándo va a decidirse por NUMINOS® de SLV? La diversidad modular le está esperando.




## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| **Art. N.º** | 1004001 |
| **Número de salidas de luz diferentes** | 1 |
| **Código IP** | IP 20 / IP 44 |
| **Clase de resistencia al impacto** | IK 02 |
| **Resistencia al impacto** | 0.2 Joule |
| **Montaje** | Empotrado |
| **Detalles de montaje** | Techo |
| **Corriente eléctrica / Tensión secundaria** | 1050 mA |
| **Clase de protección** | III |
| **Potencia** | 37.4 W |
| **Temperatura ambiente mínima** | -20 °C |
| **Temperatura ambiente máxima** | 40 °C |
| **Flujo luminoso** | 3500 lm |
| **Temperatura del color de la luz** | 2700 Kelvin |
| **Semiángulo de dispersión** | 40 ° |
| **Color** | blanco |
| **IRC** | 90 |
| **UGR ≤** | 19 |
| **Datos LXXBXX** | L80B50 |
| **Vida útil** | 50000 h |
| **Distribución de la intensidad luminosa** | de rotación simétrica |
| **Salida de la luz** | Directa |

## Fuente de luz

| | |
|---|---|
| 791857 | E |

## Accesorios

| | |
|---|---|
| 1004059 | Balasto eléctrico LED , 40 W multi mA |
| 1004066 | Balasto eléctrico LED , 28-40 W 1000 mA PHASE |
| 1004071 | Balasto eléctrico LED , 4,2-50 W 1050 mA DALI |
| 1004798 | NUMINOS® XL , difusor Ellipse |
| 1004799 | NUMINOS® XL , difusor Prisma |
| 1004800 | NUMINOS® XL , difusor Frosted |
| 1004801 | NUMINOS® XL , diffusor Wabe |
| 1006147 | Numinos® L Anillo reductor , redondo 240/150 mm negro |
| 1006148 | Numinos® L Anillo reductor , redondo 240/150 mm blanco |
| 1006149 | Numinos® L Anillo reductor , cuadrado- 240/150 mm negro |
| 1006150 | Numinos® L Anillo reductor , cuadrado- 240/150 mm blanco |

| | |
|---|---|
| **Risk Group** | 1 |
| **Altura** | 10.8 cm |
| **Diámetro** | 16 cm |
| **Peso neto** | 0.715 kg |
| **Peso bruto** | 0.87 kg |
| **Forma de la estructura** | ronda |
| **Profundidad del montaje** | 11.5 cm |
| **Diámetro de montaje** | 14.5 cm |
| **Página BIG WHITE** | 36 |