NUMINOS

encastré de plafond intérieur, 40°, blanc, LED, 2700K

La perfection dans le design, la fonction et la technologie : NUMINOS est le système d'éclairage de chez SLV qui réunit toutes ses propriétés. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous assurez mille possibilités de conception d'éclairage. Mais aussi avec le plafonnier encastré NUMINOS® DL XL qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Ainsi, vous créez un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. Le plafonnier encastré séduit par sa consommation de 37,4 watts, son intensité lumineuse de 3 500 lumens, sa température de couleur de 2 700 Kelvin et par son indice de rendu des couleurs de 90. L'installation simple n'est alors plus qu'une formalité. Qu'attendez-vous pour choisir NUMINOS de chez SLV - la diversité modulaire vous attend.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1004001
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20/IP44
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	1050 mA
Classe de protection	III
Puissance en watts	37.4 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Lumen	3500 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle de rayonnement	40 °
Coloris	blanc
IRC	90
UGR ≤	19
Données LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct

Source Lumineuse

791857	E

Accessoires

1006148	Numinos® L Bague de réduction , rond, 240/150 mm, blanc
1006149	Numinos® L Bague de réduction , carré, 240/150 mm, noir
1004800	NUMINOS , diffuseur satiné, intérieur, IV
1004071	Alimentation LED , intérieur, blanc, 1050mA, 4,2-50W, variable Dali
1006150	Numinos® L Bague de réduction , carré, 240/150 mm, blanc
1006454	Module RF Casambi pour driver Bridge LED , single color
1006199	Module RF Zigbee pour driver Bridge LED DALI , single color
1006147	Numinos® L Bague de réduction , rond, 240/150 mm, noir
1004798	NUMINOS , diffuseur ellipse, intérieur, IV, transparent
1004059	Alimentation LED , intérieur, noir, 40W
1006461	Driver Bridge LED , 42W, 1050mA pour NUMINOS®, interface radio pour module RF, DALI inclus
1004066	Alimentation LED , intérieur, blanc, 1000mA, 28-40W, variable Triac
1004801	NUMINOS , diffuseur nid d'abeille, intérieur, IV, noir
1004799	NUMINOS , diffuseur prisme, intérieur, IV, transparent

Risk Group	1
Hauteur	10.8 cm
Diamètre	16 cm
Poids net	0.715 kg
Poids brut	0.87 kg
Forme de découpe	rond
Profondeur d'encastrement	11.5 cm
Diamètre d'encastrement	14.5 cm
Page du BIG WHITE	87