# NUMINOS® DL XL

**incasso a plafone a LED da interni bianco/bianco 2700K 40°**

Design, tecnologia e funzionalità allo stato puro: NUMINOS è il sistema di lampade di SLV che unisce ogni aspetto. La varietà di downlight e faretti permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Anche con la lampada a incasso a soffitto NUMINOS® DL XL, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Consente quindi un'illuminazione discreta, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. Questa lampada a incasso da soffitto conquista grazie alla potenza assorbita di 37,4 Watt, l'intensità luminosa di 3500 Lumen, la temperatura cromatica di 2700 Kelvin e un indice di resa cromatica di 90. Il montaggio è semplice, una mera formalità. Lasciatevi conquistare da NUMINOS di SLV – la sua versatilità modulare vi aspetta.

## DATI TECNICI

| | |
|---|---|
| **Articolo** | 1004001 |
| **Numero di diverse finestre** | 1 |
| **Codice IP** | IP 20 / IP 44 |
| **Classe di resistenza all'urto** | IK 02 |
| **Resistenza all'urto** | 0.2 Joule |
| **Montaggio** | Incasso |
| **Dettagli di montaggio** | Soffitto |
| **Corrente / tensione secondaria** | 1050 mA |
| **Classe isolamento** | III |
| **Wattaggio** | 37.4 W |
| **Temperatura ambiente minima** | -20 °C |
| **Temperatura ambiente massima** | 40 °C |
| **Lumen** | 3500 lm |
| **Temperatura colore** | 2700 Kelvin |
| **Angolo di emissione** | 40 ° |
| **Colore** | bianco |
| **CRI** | 90 |
| **UGR ≤** | 19 |
| **Dati LXXBXX** | L80B50 |
| **Durata** | 50000 h |
| **Distribuzione dell'intensità luminosa** | rotazione simmetrica |
| **Emissione** | diretto |

## Sorgente Luminosa

| | |
|---|---|
| 791857 | E |

## Accessori

| | |
|---|---|
| 1006148 | Numinos® L Anello di riduzione , rotondo 240/150 mm bianco |
| 1006149 | Numinos® L Anello di riduzione , quadrato 240/150 mm nero |
| 1004800 | NUMINOS® XL , diffusore smerigliato |
| 1004071 | Driver LED , 4,2-50W 1050mA DALI |
| 1006150 | Numinos® L Anello di riduzione , quadrato 240/150 mm bianco |
| 1006454 | Modulo RF Casambi per driver a ponte LED , single color |
| 1006199 | Modulo RF Zigbee per driver a ponte LED DALI , single color |
| 1006147 | Numinos® L Anello di riduzione , rotondo 240/150 mm nero |
| 1004798 | NUMINOS® XL , diffusore ellissi |
| 1004059 | Driver LED , 40W multi mA |
| 1006461 | Driver a ponte LED , 42-W, 1050mA per NUMINOS®, inclusa interfaccia radio per modulo RF, DALI |
| 1004066 | Driver LED , 28-40W, 1000mA PHASE |
| 1004801 | NUMINOS® XL , diffusore a nido d'ape |
| 1004799 | NUMINOS® XL , diffusore prisma |

| | |
|---|---|
| **Risk Group** | 1 |
| **Altezza** | 10.8 cm |
| **Diametro** | 16 cm |
| **Peso netto** | 0.715 kg |
| **Peso lordo** | 0.87 kg |
| **Forma dello scasso** | rotonda |
| **Profondità d'incasso** | 11.5 cm |
| **Diametro d'incasso** | 14.5 cm |
| **BIG WHITE pagina** | 87 |