




NUMINOS® DL XL

Indoor LED Deckeneinbauleuchte weiß/chrom 2700K 55°

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtensystem von SLV, das alles vereint. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® DL XL Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 37,4 Watt, Lichtstrom von 3400 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1004005
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP20/IP44
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Sekundär Strom / Spannung	1050 mA
Schutzklasse	III
Wattage	37.4 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Lumen	3400 lm
Lichtfarbtemperatur	2700 Kelvin
Abstrahlwinkel	55 °
Farbe	weiß
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX Daten	L80B50
Lebensdauer	50000 h
Lichtstärkeverteilung	rotationssymmetrisch
Lichtaustritt	direkt

Lichtquelle

791857	
--------	---

Zubehör

1006148	Numinos® L Reduzierring , rund 240/150mm weiß
1006149	Numinos® L Reduzierring , eckig 240/150mm schwarz
1004800	NUMINOS® XL , Diffusor Frosted
1004071	LED Treiber , 4,2-50W 1050mA DALI
1006150	Numinos® L Reduzierring , eckig 240/150mm weiß
1006454	RF Modul Casambi für LED-Bridge-Treiber , single color
1006199	RF Modul Zigbee für DALI LED-Bridge-Treiber , single color
1006147	Numinos® L Reduzierring , rund 240/150mm schwarz
1004798	NUMINOS® XL , Diffusor Ellipse
1004059	LED Treiber , 40W multi mA
1006461	LED-Bridge-Treiber , 42-W, 1050mA für NUMINOS®, inklusive Funk-schnittstelle für RF Modul, DALI
1004066	LED Treiber , 28-40W 1000mA PHASE
1004801	NUMINOS® XL , Diffusor Wabe
1004799	NUMINOS® XL , Diffusor Prisma

Risikogruppe	1
Höhe	10.8 cm
Durchmesser	16 cm
Nettogewicht	0.715 kg
Bruttogewicht	0.87 kg
Ausschnittsform	rund
Einbautiefe	11.5 cm
Einbaudurchmesser	14.5 cm
BIG WHITE Seite	87