



NUMINOS® DL XL

indoor led plafondinbouwarmatuur zwart/zwart 3000K 20°

NUMINOS is het perfect op elkaar afgestemde armatuur-systeem van SLV dat functie, design en technologie combineert. Met een verscheidenheid aan downlights en spots zorgt u voor duizend verlichtingsontwerpmogelijkheden. Ook met de NUMINOS® DL XL plafondinbouwarmatuur, die overtuigt door de beste afwerking en lichtkwaliteit. Ideaal voor een harmonieuze, moderne en ruimtebesparende verlichting die het accent op voorwerpen of de ruimte richt. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 37,4 watt, een lichtsterkte van 3300 lumen, een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en een goede kleurweergave-index van meer dan 90. De eenvoudige installatie is dan nog slechts een formaliteit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV? Modulaire diversiteit wacht op u.

TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1004009
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP 20 / IP 44
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Schokbestendigheid	0.2 Joule
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
Secundaire stroom/spanning	1050 mA
Beschermingsklasse	III
Wattage	37.4 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Lumen	3300 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	20 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX-gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtuitlaat	direct

Lichtbron

791823	
--------	---

Toebehooren

1006148	Numinos® L Reductiering , rond 240/150mm wit
1006149	Numinos® L Reductiering , hoekig 240/150mm zwart
1004800	NUMINOS® XL , diffusor mat
1004071	Led driver , 4,2-50W 1050mA DALI
1006150	Numinos® L Reductiering , hoekig 240/150mm wit
1006454	RF-module Casambi voor DALI led-bridge-driver , single color
1006199	RF-module Zigbee voor DALI led-bridge-driver , single color
1006147	Numinos® L Reductiering , rond 240/150mm zwart
1004798	NUMINOS® XL , diffusor ellips
1004059	led driver , 40W multi mA
1006461	led-bridge-driver , 42W, 1050mA voor NUMINOS®, met radio-interface voor RF-module, DALI
1004066	led driver , 28-40W 1000-mA PHASE
1004801	NUMINOS® XL , diffusor honingraat
1004799	NUMINOS® XL , diffusor prisma

Risk Group	1
Hoogte	10.8 cm
Diameter	16 cm
Nettogewicht	0.699 kg
Brutogewicht	0.856 kg
Uitsparingsvorm	rond
Inbouwdiepte	11.5 cm
Inbouwdiameter	14.5 cm
BIG WHITE pagina	87