



NUMINOS® DL XL

Indoor led plafondbouwlamp zwart/zwart 3000 K 20°

NUMINOS is het optimaal op elkaar afgestemde armatuursysteem van SLV, dat functie, design en techniek met elkaar in harmonie brengt. Met verschillende downlights en spots zorgt u voor duizend lichtontwerpmogelijkheden. Ook met de NUMINOS® DL XL plafondbouwarmatuur, die overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor harmonieuze, moderne en ruimtebesparende verlichting die gericht is op objecten of de ruimte. Bovendien kan de plafondbouwarmatuur met een stroomverbruik van 37,4 Watt, een lichtintensiteit van 3300 lumen, een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en de hoge kleurweergave-index van meer dan 90 overtuigen. De eenvoudige installatie is daarna niet meer dan een formaliteit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV: de modulaire diversiteit wacht op u?

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1004009
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP 20 / IP 44
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Secundaire stroom / spanning	1050 mA
Veiligheidsklasse	III
Wattage	37.4 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Lumen	3300 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	20 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtval	direct

Lichtbron

791823	
--------	---

Accessoires

1006148	Numinos® L Reductiering , rond 240/150mm wit
1006149	Numinos® L Reductiering , rechthoekig 240/150mm zwart
1004800	NUMINOS® XL , Diffusor Frosted
1004071	Led-driver , 4,2-50 W 1050 mA DALI
1006150	Numinos® L Reductiering , rechthoekig 240/150mm wit
1006454	RF-module Casambi voor led-bridge-drivers , single color
1006199	RF-module Zigbee voor DALI led-bridge-driver , single color
1006147	Numinos® L Reductiering , rond 240/150mm zwart
1004798	NUMINOS® XL , Diffusor Ellips
1004059	Led-driver 40 W multi mA
1006461	LED Bridge driver , 42W, 1050 mA voor NUMINOS® inclusief radio-interface voor RF Module, DALI
1004066	Led-driver , 28-40 W 1000 mA PHASE
1004801	NUMINOS® XL , Diffusor Honingraat
1004799	NUMINOS® XL , Diffusor Prisma

Risk Group	1
Hoogte	10.8 cm
Diameter	16 cm
Nettogewicht	0.699 kg
Brutogewicht	0.856 kg
Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	11.5 cm
Inbouwdiameter	14.5 cm
BIG WHITE pagina	87